

## СОДЕРЖАНИЕ



### КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Впишемся в любую кухню  
Виды поверхностей  
О мойках UKINOX  
из нержавеющей стали  
О мойках UKINOX из  
искусственного гранита  
Особенности моек UKINOX  
Варианты установки моек  
Смесители  
Аксессуары к мойкам  
Рейлинги и навесные аксессуары  
Сифоны, выпуски

### ОБОЗРЫ ПРОДУКЦИИ

Условные обозначения моек  
из нержавеющей стали  
Обзор врезных моек  
Обзор накладных моек  
Обзор моек под столешницу  
Обзор гранитных моек

### ВЫБИРАЕМ КУХОННУЮ МОЙКУ

### 2 ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ

2 серия ГАЛАНТ  
4 серия ГРАНД  
6 серия КЛАССИКА  
7 серия КОМПАКТ  
8 серия КОМФОРТ  
9 серия ФАВОРИТ

### 10 НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ

серия СТАНДАРТ

### 13 МОЙКИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

серия МОДЕРН

### 14 ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ

### 15 АКССЕСУАРЫ

ДЛЯ МОЕК UKINOX

### 26 СМЕСИТЕЛИ

27 Обзор смесителей  
30 Смесители под гранит,  
32 хром, матовый хром, нержавеющая  
36 сталь, бронза, двухканальные  
37 смесители с краном  
44 для чистой воды

### 49 ВСТРАИВАЕМЫЕ МУСОРНЫЕ СИСТЕМЫ UKINOX

50  
54  
55

61

69

71

72

73

82



### ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ UKINOX

83



### РЕЙЛИНГИ, НАВЕСНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ АКССЕСУАРЫ

Хромированные рейлинги  
Бронзовые рейлинги

86

87

93



### СИФОНЫ И ВЫПУСКИ UKINOX

### ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

– накладных моек  
– врезных моек  
– моек под столешницу  
– моек из композитных  
материалов

98

102

102

103

105

107

## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

### ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

Кухня должна быть олицетворением комфорта и функциональности.

UKINOX предлагает более 200 наименований высококачественных кухонных моек из нержавеющей стали, а также широкий выбор аксессуаров: современные смесители, рейлинги, сифоны и выпуски. Все это значительно упростит работу на кухне, создаст не только дополнительную функциональность, но и ощущение уюта.

Среди многообразия моделей кухонных моек UKINOX обязательно найдется именно та, которая идеально впишется в интерьер кухни, удивит высокой функциональностью, современным дизайном и, конечно, порадует своей ценой.



## О КОМПАНИИ

С 1999 года UKINOX специализируется на производстве и поставках кухонных моек из нержавеющей стали и аксессуаров. С 2016 года ассортимент UKINOX дополнен мойками из искусственного камня ГРАНИТ UKINOX.

Среди наших партнеров мебельные фабрики, оптовые и розничные торговые предприятия, строительные организации России, США и стран Европы.

UKINOX – предоставляет жителям России возможность приобретать качественные, адаптированные к нашим условиям, мойки и аксессуары для кухни по разумной цене.

## О ПРОИЗВОДСТВЕ

Компания контролирует весь производственный цикл: начиная от маркетинговых исследований и создания уникальных форм, заканчивая поставками готовой продукции потребителю. Дизайн-бюро разрабатывает модели с учетом тенденций интерьерной моды – это позволяет поддерживать актуальный ассортимент.

Кухонные мойки и аксессуары UKINOX производятся на двух заводах в Турции и России.

Качество изделий UKINOX подтверждено сертификатами международного образца. Модели конструктивно адаптированы под российские мебельные ГОСТы: мойки легко встраиваются как в прямоугольные, так и в угловые тумбы кухонных гарнитуров.

Благодаря высокому качеству продукции и налаженной системе поставки, мойки и аксессуары UKINOX востребованы не только во всех регионах нашей страны, но и на международном рынке. Помимо России мы поставляем изделия в Германию, Великобританию, Францию, Грецию, Польшу, страны Ближнего Востока, США – всего в 18 стран мира. Продукция UKINOX представлена в крупнейших международных торговых сетях.

## АССОРТИМЕНТ

Главная особенность моделей UKINOX – сочетание максимальной функциональности, эстетики и разумной цены.

Широта ассортимента достигается за счет дизайнерских решений, разнообразия технических характеристик изделий и способов установки. Компания выпускает врезные и накладные мойки, а также модели для монтажа под столешницу. Толщина металла, размер, глубина и количество чаш, размер слива, фактура поверхности и другие параметры позволяют выбрать среди множества моделей моек UKINOX подходящую мойку для любой кухни.

Цельность стиля подчеркнет большой выбор смесителей UKINOX. Смесители адаптированы к мойкам по отделке и дизайну. Широкий выбор других аксессуаров поможет расширить функциональность кухни. Корзины, коландеры, разделочные доски, дозаторы для моющих средств, навесные полки, рейлинги наполнят кухню удобными элементами. Профессиональная сливная арматура обеспечит надежность работы моечной зоны.



## ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЕК UKINOX

4








### ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Нержавеющая сталь с глянцевым блеском отлично подходит для классических моек. Поверхность мойки приобретает ярко выраженный блеск после дополнительной полировки. В уходе такая поверхность более требовательная, но выглядит ярко и эффектно.



### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДЕКОРОМ «ЛАЙН»

Поверхность, напоминает текстуру льна. На такой поверхности практически не видны капли воды. Также меньше заметны мелкие царапины, образующиеся со временем. Не образуется известковый налет. Ухаживать за мойкой с декором «лайн» достаточно просто.



### МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Подходит для тех, кто не любит блестящую текстуру. Мойка изготавливается из полированного металла и не полируется дополнительно после штамповки. Именно это придает приятную текстуру и матовый эффект. В уходе эта поверхность не требует дополнительных усилий.



### ГРАНИТ UKINOX

Мойка целиком состоит из этого материала. Каменная поверхность порадует любителей натуральных материалов. В коллекции 6 цветов. Уход и эксплуатация такой мойки также достаточно просты. Более подробные рекомендации смотрите на странице 7.

## О МОЙКАХ UKINOX ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Металлические мойки всегда в моде и не теряют актуальности. Сочетание великолепного дизайна и практичности – это надежный выбор для кухни. Модели UKINOX производятся из нержавеющей стали марки AISI 304, которая отвечает самым высоким стандартам качества. Сталь содержит 18% хрома и 10% никеля, что обеспечивает устойчивость к образованию ржавчины и долговечность кухонной мойки.



### БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Ежегодно специалисты компании разрабатывают и внедряют в производство новые модели моек, постоянно обновляется ассортимент аксессуаров.



### ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Температура плавления нержавеющей стали равна 1450°C, мойки UKINOX выдерживают как высокие, так и низкие температуры.



### ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Все мойки UKINOX из нержавеющей стали снабжены шумопоглощающими накладками.



### УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

UKINOX тщательно отбирает качество стали для производства, поэтому изделия не подвержены коррозии.




### ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Главное достоинство нержавеющей стали – износостойкость. Это долговечный и прочный материал, который не вступает в реакцию с кислотами и красителями.



### БЛЕСК

Отличительная черта моделей UKINOX – эффектный металлический блеск. Это результат кропотливой работы сотрудников компании, которые на всех этапах производства с заботой и вниманием следят за обработкой каждого изделия.



### ГИГИЕНА

Мойки из нержавеющей стали неприхотливы в эксплуатации, не требуют специального ухода. Их легко поддерживать в чистоте при помощи обычных моющих средств.



### ТРИ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Мойки UKINOX проходят три уровня контроля качества: контроль состава нержавеющей стали на соответствие стандартам содержания цветных металлов; проверка качества металлических заготовок перед производством и контроль качества готовых изделий.



### ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Нержавеющая сталь – экологически чистый и абсолютно безопасный для здоровья материал. Мойки UKINOX имеют сертификаты качества международного стандарта ISO.

## О МОЙКАХ UKINOX ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА

Постоянный поиск новых решений для кухни привел к созданию коллекции моек «Реки» из композитного материала – ГРАНИТ UKINOX. Это мойки, которые сочетают в себе стиль, функциональность и долговечность. Они добавляют в любую кухню натуральную естественную красоту и создадут непередаваемое ощущение домашнего тепла и уюта. Мойки легки в уходе и эксплуатации.

UKINOX производит мойки из искусственного камня в России по европейской технологии. Мойки выполнены из высококачественного материала и имеют приятную на ощупь, схожую с натуральным камнем, поверхность. ГРАНИТ UKINOX идеально подходит для использования на кухне, а технология производства обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и стойкость цвета.



### СТИЛЬ

Мойки ГРАНИТ UKINOX добавляют штрих благородства и роскоши в дизайн кухни и выгодно подчеркивают ее красоту, а также добавляют уюта.

### ПРОЧНОСТЬ

Кухонные мойки ГРАНИТ UKINOX очень прочные. Не боятся царапин, ударов и других механических воздействий.

### ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Поверхность ГРАНИТ UKINOX не пористая, следовательно, не впитывает жир, грязь и красители. С нее легко удаляются следы от вина, сока, кофе и других продуктов. Загрязнения легко удаляются влажной губкой. Мойки устойчивы к бытовой химии.

### ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Мойки ГРАНИТ UKINOX выдерживают высокие температуры, а также перепады температур.


### БЕСШУМНОСТЬ

ГРАНИТ UKINOX гасит звуки, что делает мойки практически бесшумными.

### СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

Благодаря технологии производства, цвет мойки со временем не тускнеет даже под воздействием прямых солнечных лучей и воды.

### Цвета моек UKINOX




07 / Белый




08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок



93 / Шоколад



## ОСОБЕННОСТИ МОЕК UKINOX

### РАЦИОНАЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННЫЕ ЧАШИ

Максимальная вместимость чаш моек UKINOX обеспечена грамотным дизайном и эргономичным углами чаши. Это позволяет мыть посуду больших размеров без влияния на рабочую площадь кухни.



### РЕЛЬЕФНЫЙ РИСУНОК КРЫЛА МОЙКИ

Рельефный рисунок крыла мойки UKINOX создает практичную и безопасную рабочую поверхность, которую легко поддерживать в чистоте. Грязь не скапливается в канавках или углах. Наклон крыла мойки гарантирует, что вода не задержится на крыле и стечет непосредственно в чашу или в специальный перелив на крыле.



### ЗАВАРНОЙ БОРТ

Данный способ обработки угла борта мойки используется для накладных моек, изготовленных из нержавеющей стали, толщиной 0,6 мм.



### НОВЫЙ БОРТ

Этот тип борта используется для врезных моек. Он позволяет чаше мойки идеально прилегать к поверхности столешницы, что облегчает уход столешницей вокруг мойки.



## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ МОЕК UKINOX

### ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ

Врезные мойки UKINOX идеально подходят для кухни, как состоящей из отдельных элементов, так и объединенной общей столешницей. Для этого типа моек подходят столешницы из любого материала: ДСП, ЛДСП, натурального или искусственного камня, дерева, нержавеющей стали и других. Эти модели просты в установке: в столешнице вырезается отверстие необходимой формы, в которое помещается мойка. Образец выреза, инструкция и все необходимое для монтажа (крепежи, уплотнительная лента) поставляются в комплекте.

### НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ

Этот вариант подойдет для кухни, состоящей из отдельных модулей. Накладные мойки UKINOX монтируются на тумбы стандартных размеров, заменяя собой фрагмент столешницы. Преимущество таких моек – простота монтажа. Установка накладной мойки не требует никаких сложных манипуляций со столешницей, вы сможете установить мойку без помощи мастера. Накладные мойки UKINOX, как и все остальные имеют трехступенчатый контроль качества.

### МОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ (ПОДСТОЛЬНЫЕ МОЙКИ)

Мойки, встроенные под столешницу, подойдут для кухни со столешницей из натурального камня. Ведь при этом типе установки мойка не скрывает красоту камня на поперечном срезе столешницы. Из-за повышенных требований к качеству продукции уровень цен на эти модели был достаточно высок. UKINOX разработал особую технологию производства моек такого типа и уже несколько лет предлагает изделия высокого качества по разумной цене.

ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА МОЙКИ — ТИП ЕЕ УСТАНОВКИ



ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ



НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ



МОЙКИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

## СМЕСИТЕЛИ UKINOX: СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ



Смесители UKINOX всегда на пике модных тенденций. Обращаем ваше внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики моделей. Надежный эргономичный смеситель – это не только украшение, но и гарантия комфорта на кухне. В ассортименте UKINOX представлены классические двухвентильные и однорычажные смесители, изделия в стиле хай-тек и стилизованные под винтаж. Все смесители выполнены из высокопрочных материалов. Кроме того, имеют массу удобных приспособлений – поворотный излив, выдвижной душ и прочие элементы, призванные обеспечить комфорт и функциональность их использования.





## АКСЕССУАРЫ К МОЙКАМ



Поддержать порядок на кухне и расставить акценты в интерьере помогут аксессуары. Главное, из всего многообразия выбрать то, что нужно. Дополнительно к мойке UKINOX вы можете приобрести моечные корзины и коландеры для малых чаш, корзины для фруктов, разделочные доски, подставки для приборов, разделочные доски. Аксессуары выполнены из материалов, соответствующих экологическим стандартам, таких как пропитанное влагостойким составом натуральное дерево, пластик, нержавеющая сталь.



## РЕЙЛИНГИ И НАВЕСНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Рейлинги и навесные аксессуары для кухни – это своего рода конструктор для взрослых. Различные элементы, легко крепятся на рейлинге и собираются в самые разные комбинации. Наиболее популярны состоящие из модулей держатели для крышек, чашек, салфеток и приборов. Комплектация зависит от величины кухонного фартука и выбора хозяйки. В коллекцию UKINOX также входят подставки под горячее, фруктовые корзины и другие аксессуары, которые помогут поддерживать порядок на кухне. Ассортимент UKINOX постоянно расширяется: помимо хромированных аксессуаров в коллекцию были включены рейлинги и навесные элементы с благородным бронзовым покрытием.



## СИФОНЫ, ВЫПУСКИ



На кухне все детали важны – не только декоративные, но и конструктивные. UKINOX предлагает различные решения по водосливной арматуре. Кухонные мойки ГРАНИТ UKINOX укомплектованы набором сливной арматуры, к остальным мойкам выбирайте комплекты из нашего ассортимента. Высокий уровень контроля качества продукции обеспечивает комплектацию мойки надежной сливной арматурой.



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

**1 НАЗВАНИЕ СЕРИИ:**

GA – Галант  
GR – Гранд  
CL – Классика  
CM – Компакт  
CO – Комфорт  
FA – Фаворит  
ST – Стандарт  
MO – Модерн

**7 ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:**

4 – 0,4 мм  
5 – 0,5 мм  
6 – 0,6 мм  
8 – 0,8 мм  
10 – 1,0 мм

**2 ВИД ПОВЕРХНОСТИ:**

M/D – матовый металл  
P – полированный металл  
L – декорированная поверхность «лайн»

**8 ВИД УПАКОВКИ:**

O – без пленки, без картона  
C – в синей пленке  
K – в картоне  
CK – в синей пленке, в картоне  
P – индивидуальная картонная коробка

**3 РАЗМЕР МОЙКИ В ММ:**

000.000 шесть цифр после  
обозначения вида поверхности

**9 ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:**

– – нет отверстия  
0 – по центру чаши  
1 – слева от чаши  
2 – справа от чаши  
3 – между чашами

**4 ЧИСЛО И ВИД ЧАШ:**

– – одна чаша  
15 – одна чаша большая и одна чаша  
          маленькая  
20 – две одинаковые чаши

**10 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАШИ ОТНОСИТЕЛЬНО КРЫЛА:**

O – оборачиваемая мойка  
C – по центру  
L – слева  
R – справа

**5 ВИД СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ:**

– – 1 1/2"  
G – 3 1/2"

**11 СВАРКА УГЛА:**

S – угол заварен  
– – угол не заварен

**6 ВИД ПЕРЕЛИВА:**

– – без перелива  
T – перелив в чаше  
W – перелив в крыле

**12 РАЗМЕРЫ АКСЕССУАРОВ:**

H – размер по вертикали  
L – размер по горизонтали  
W – размер в глубину











**ПРИМЕР АРТИКУЛА МОЕК UKINOX  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

**SOP778.488 15GT8K 2L-**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 – название серии  
2 – вид поверхности  
3 – размер мойки в мм  
4 – число и вид чаш  
5 – вид сливного отверстия  
6 – наличие и расположение перелива








7 – толщина металла в мм, умноженная на 0,1  
8 – вид индивидуальной упаковки  
9 – расположение отверстия под смеситель  
10 – расположение чаши относительно крыла  
11 – сварка угла

## ОБЗОР ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX

|   | Страница       | ОБОЗНАЧЕНИЕ |                 |             | МОДИФИКАЦИЯ     |                        |              |                 | ДОП. МОДИФИКАЦИЯ |                         |   | АРМАТУРА          |
|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|---|-------------------|
|   |                | Серия       | Вид поверхности | Размер (мм) | Число и вид чаш | Вид сливного отверстия | Вид перелива | Толщина металла | Вид упаковки     | Отверстие под смеситель | Расположение чаши относительно столешки | Арматура          |
| [ тумба 40 см ]   | <b>Комфорт</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|    | стр. 37        | CO          | M               | 381.381     | –               | G                      | T            | 6               | K                | –                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
| [ тумба 45 см ]   | <b>Комфорт</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|    | стр. 38        | CO          | P               | 503.503     | –               | G                      | T            | 6               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | L               | 503.503     | –               | G                      | T            | 6               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | P               | 503.503     | –               | G                      | T            | 8               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|    | стр. 38        | CO          | M               | 580.488     | –               | G                      | T            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | P               | 580.488     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | L               | 580.488     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | P               | 580.488     | –               | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | L               | 580.488     | –               | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   | стр. 41        | CO          | P               | 776.507     | –               | G                      | W            | 6               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | L               | 776.507     | –               | G                      | W            | 6               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | P               | 776.507     | –               | G                      | W            | 8               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | L               | 776.507     | –               | G                      | W            | 8               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 42        | CO          | M               | 777.488     | –               | G                      | T            | 5               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | P               | 777.488     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | P               | 777.488     | –               | G                      | T            | 8               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | L               | 777.488     | –               | G                      | T            | 8               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 42        | CO          | P               | 777.488     | –               | G                      | W            | 8               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | L               | 777.488     | –               | G                      | W            | 8               | K                | 2                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 39        | CO          | P               | 780.480     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | L               | 780.480     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 39        | CO          | P               | 780.480     | –               | G                      | W            | 8               | K                | 1;2                     | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | CO          | L               | 780.480     | –               | G                      | W            | 8               | K                | 1;2                     | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|  | <b>Фаворит</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|   | стр. 44        | FA          | P               | 446         | –               | G                      | T            | 6               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | L               | 446         | –               | G                      | T            | 6               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 45        | FA          | D               | 490         | –               | G                      | T            | 5               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | D               | 490         | –               | –                      | –            | 6               | K                | O                       | C                                       | СКМ               |
|   |                | FA          | D               | 490         | –               | G                      | T            | 6               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | L               | 490         | –               | G                      | T            | 6               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | P               | 490         | –               | G                      | T            | 8               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | L               | 490         | –               | G                      | T            | 8               | K                | O                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Мойки могут комплектоваться и другой сливной арматурой, предложенной производителем












## ОБЗОР ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX

|   | Страница       | ОБОЗНАЧЕНИЕ |                 |             | МОДИФИКАЦИЯ     |                        |              |                 | ДОП. МОДИФИКАЦИЯ |                         |   | АРМАТУРА          |
|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|---|-------------------|
|   |                | Серия       | Вид поверхности | Размер (мм) | Число и вид чаш | Вид сливного отверстия | Вид перелива | Толщина металла | Видулаковки      | Отверстие под смеситель | Расположение чаши относительно столешки | Арматура          |
| [ тумба 45 см ]   | <b>Фаворит</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|    | стр. 45        | FA          | М               | 510         | –               | G                      | T            | 5               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | М               | 510         | –               | –                      | –            | 6               | K                | 0                       | C                                       | СКМП              |
|   |                | FA          | М               | 510         | –               | G                      | T            | 6               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | P               | 510         | –               | G                      | T            | 6               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | L               | 510         | –               | G                      | T            | 6               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | P               | 510         | –               | G                      | T            | 8               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | L               | 510         | –               | G                      | T            | 8               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|    | стр. 46        | FA          | D               | 577.447     | –               | –                      | –            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКМ               |
|   |                | FA          | D               | 577.447     | –               | –                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКМП              |
|   |                | FA          | D               | 577.447     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП              |
|   |                | FA          | P               | 577.447     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | L               | 577.447     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | P               | 577.447     | –               | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | L               | 577.447     | –               | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 46        | FA          | М               | 747.447     | –               | G                      | T            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | М               | 747.447     | –               | –                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКМП              |
|  | стр. 47        | FA          | L               | 747.447     | –               | G                      | W            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | P               | 747.447     | –               | G                      | W            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 47        | FA          | D               | 760.470     | –               | G                      | T            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | D               | 760.470     | –               | –                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | D               | 760.470     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | L               | 760.470     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 48        | FA          | М               | 770.480     | –               | G                      | T            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | FA          | P               | 770.480     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|  | <b>Галант</b>  |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|   | стр. 27        | GA          | М               | 465.488     | –               | G                      | T            | 5               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | GA          | P               | 465.488     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | GA          | L               | 465.488     | –               | G                      | T            | 6               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | GA          | P               | 465.488     | –               | G                      | T            | 8               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |                | GA          | L               | 465.488     | –               | G                      | T            | 8               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Мойки могут комплектоваться и другой сливной арматурой, предложенной производителем










## ОБЗОР ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX







|   | Страница      | ОБОЗНАЧЕНИЕ     |                 |             | МОДИФИКАЦИЯ     |                        |              |                 | ДОП. МОДИФИКАЦИЯ |                         |   | АРМАТУРА          |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|---|-------------------|
|   |               | Серия           | Вид поверхности | Размер (мм) | Число и вид чаш | Вид сливного отверстия | Вид перелива | Толщина металла | Вид упаковки     | Отверстие под смеситель | Расположение чаши относительно столешки | Арматура          |
|    | стр. 28       | GA              | M               | 628.488     | —               | G                      | W            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | GA              | L               | 628.488     | —               | G                      | W            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | GA              | P               | 628.488     | —               | G                      | W            | 8               | K                | 1                       | R                                       | СКБП <sup>1</sup> |
| [ тумба 45 см ]   | <b>Галант</b> |                 |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|    | стр. 29       | GA              | M               | 737.488     | —               | G                      | W            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | GA              | P               | 737.488     | —               | G                      | W            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | GA              | L               | 737.488     | —               | G                      | W            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | GA              | P               | 737.488     | —               | G                      | W            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | GA              | L               | 737.488     | —               | G                      | W            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|    | стр. 33       | <b>Классика</b> |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|   |               | CL              | M               | 480.480     | —               | —                      | —            | 5               | K                | 0                       | C                                       | СКМ               |
|   |               | CL              | M               | 480.480     | —               | —                      | T            | 6               | K                | 0                       | C                                       | СКМП              |
|   | стр. 32       | CL              | M               | 480.480     | —               | G                      | T            | 6               | K                | 0                       | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | CL              | M               | 500.400     | —               | —                      | —            | 5               | K                | —                       | C                                       | СКМ               |
|  | стр. 32       | CL              | M               | 500.400     | —               | —                      | T            | 6               | K                | 1;2                     | C                                       | СКМП              |
|   |               | CL              | M               | 560.435     | —               | —                      | —            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКМ               |
|  | стр. 33       | CL              | M               | 560.435     | —               | —                      | —            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКМ               |
|   |               | CL              | M               | 760.435     | —               | G                      | T            | 5               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 34       | CL              | M               | 760.435     | —               | —                      | W            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКМП              |
|   |               | CL              | M               | 760.435     | —               | G                      | W            | 6               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 36       | <b>Компакт</b>  |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|   |               | CM              | M               | 465.435     | —               | G                      | T            | 5               | K                | 1;2                     | C                                       | СКБП <sup>1</sup> |
| [ тумба 50 см ]   | <b>Гранд</b>  |                 |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|  | стр. 30       | GR              | P               | 652.503     | —               | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | GR              | L               | 652.503     | —               | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 31       | GR              | P               | 860.500     | —               | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | GR              | L               | 860.500     | —               | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 48       | <b>Фаворит</b>  |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                   |
|   |               | FA              | P               | 770.480     | —               | G                      | W            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |
|   |               | FA              | L               | 770.480     | —               | G                      | W            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | СКБП <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Мойки могут комплектоваться и другой сливной арматурой, предложенной производителем




## ОБЗОР ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX

|   | Страница        | ОБОЗНАЧЕНИЕ |                 |             | МОДИФИКАЦИЯ     |                        |              |                 | ДОП. МОДИФИКАЦИЯ |                         |   | АРМАТУРА           |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|---|--------------------|
|   |                 | Серия       | Вид поверхности | Размер (мм) | Число и вид чаш | Вид сливного отверстия | Вид перелива | Толщина металла | Видулаковки      | Отверстие под смеситель | Расположение чаши относительно столешки | Арматура           |
| [ тумба 60 см ]   | <b>Комфорт</b>  |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|    | стр. 41         | CO          | P               | 776.507     | 15              | G                      | T            | 8               | K                | 1                       | C                                       | ДСКБП <sup>1</sup> |
|   |                 | CO          | L               | 776.507     | 15              | G                      | T            | 8               | K                | 1                       | C                                       | ДСКБП <sup>1</sup> |
|    | стр. 40         | CO          | P               | 780.480     | 15              | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
|   |                 | CO          | L               | 780.480     | 15              | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
|    | <b>Галант</b>   |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|   | стр. 28         | GA          | P               | 628.488     | 15              | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
|   |                 | GA          | L               | 628.488     | 15              | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
| [ тумба 80 см ]   | <b>Гранд</b>    |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|    | стр. 31         | GR          | P               | 860.500     | 15              | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
|   |                 | GR          | L               | 860.500     | 15              | G                      | T            | 8               | K                | 1;2                     | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
|   | <b>Комфорт</b>  |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|   | стр. 40         | CO          | L               | 780.480     | 20              | G                      | T            | 6               | K                | 3                       | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
|   |                 | CO          | P               | 780.480     | 20              | G                      | T            | 8               | K                | 3                       | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
|  | стр. 43         | CO          | P               | 972.492     | 15              | G                      | W            | 8               | P                | 1;2                     | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
|  | <b>Классика</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|   | стр. 35         | CL          | M               | 780.480     | 20              | —                      | —            | 6               | K                | 3                       | C                                       | ДСКМП              |
|   |                 | CL          | P               | 780.480     | 20              | G                      | T            | 6               | K                | 3                       | C                                       | ДСКБП <sup>1</sup> |

## ОБЗОР НАКЛАДНЫХ МОЕК UKINOX

|   | Страница        | ОБОЗНАЧЕНИЕ |                 |             | МОДИФИКАЦИЯ     |                        |              |                 | ДОП. МОДИФИКАЦИЯ |                         |   |              | АРМАТУРА |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|---|--------------|----------|
|   |                 | Серия       | Вид поверхности | Размер (мм) | Число и вид чаш | Вид сливного отверстия | Вид перелива | Толщина металла | Вид упаковки     | Отверстие под смеситель | Расположение чаши относительно столешки | Сварка углов | Арматура |
| [ тумба 50 см ]   | <b>Стандарт</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |              |          |
|    | стр. 50         | ST          | D               | 500.400     | –               | –                      | –            | 4               | C                | –                       | C                                       | –            | СКМ      |
|    | стр. 51         | ST          | D               | 500.500     | –               | –                      | –            | 4               | C                | 0                       | C                                       | –            | СКМ      |
|   |                 | ST          | D               | 500.500     | –               | –                      | –            | 5               | C                | 0                       | C                                       | –            | СКМ      |
|    | стр. 51         | ST          | D               | 500.600     | –               | –                      | –            | 4               | C                | 0                       | C                                       | –            | СКМ      |
|   |                 | ST          | D               | 500.600     | –               | –                      | –            | 5               | C                | 0                       | C                                       | –            | СКМ      |
|   |                 | ST          | D               | 500.600     | –               | –                      | –            | 5               | C                | 0                       | C                                       | S            | СКМ      |
|   |                 | ST          | D               | 500.600     | –               | –                      | –            | 6               | C                | 0                       | C                                       | S            | СКМ      |
| [ тумба 60 см ]   | <b>Стандарт</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |              |          |
|   | стр. 52         | ST          | D               | 600.600     | –               | –                      | –            | 4               | C                | 0                       | R; L                                    | –            | СКМ      |
|   |                 | ST          | D               | 600.600     | –               | –                      | –            | 5               | C                | 0                       | R; L                                    | –            | СКМ      |
|   |                 | ST          | D               | 600.600     | –               | –                      | –            | 5               | C                | 0                       | R; L                                    | S            | СКМ      |
| [ тумба 80 см ]   | <b>Стандарт</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |              |          |
|  | стр. 52         | ST          | D               | 800.600     | –               | –                      | –            | 4               | C                | 0                       | R; L                                    | –            | СКМ      |
|   |                 | ST          | D               | 800.600     | –               | –                      | –            | 5               | C                | 0                       | R; L                                    | –            | СКМ      |
|   |                 | ST          | D               | 800.600     | –               | –                      | –            | 5               | C                | 0                       | R; L                                    | S            | СКМ      |
|  | стр. 53         | ST          | M               | 800.600     | 20              | –                      | –            | 5               | C                | 3                       | C                                       | –            | ДСКМП    |
|   |                 | ST          | M               | 800.600     | 20              | –                      | –            | 6               | C                | 3                       | C                                       | –            | ДСКМП    |

## ОБЗОР МОЕК ПОД СТОЛЕШНИЦУ UKINOX

|  | Страница      | ОБОЗНАЧЕНИЕ |                 |             | МОДИФИКАЦИЯ     |                        |              |                 | ДОП. МОДИФИКАЦИЯ |                         |   | АРМАТУРА           |
|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|---|--------------------|
|  |               | Серия       | Вид поверхности | Размер (мм) | Число и вид чаш | Вид сливного отверстия | Вид перелива | Толщина металла | Вид упаковки     | Отверстие под смеситель | Расположение чаши относительно столешки | Арматура           |
| [ тумба 25 см ]  | <b>Модерн</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|       | стр. 56       | МО          | Р               | 180.340     | –               | G                      | –            | 8               | Р                | –                       | –                                       | ВБ <sup>2</sup>    |
|       | стр. 56       | МО          | Р               | 206.400     | –               | G                      | –            | 10              | Р                | –                       | –                                       | ВБ <sup>2</sup>    |
| [ тумба 45 см ]  | <b>Модерн</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|  *    | стр. 55       | МО          | Р               | 446         | –               | G                      | T            | 8               | Р                | –                       | –                                       | СКБП <sup>1</sup>  |
|  *    | стр. 57       | МО          | Р               | 401.456     | –               | G                      | T            | 10              | Р                | –                       | –                                       | СКБП <sup>1</sup>  |
|  *   | стр. 58       | МО          | Р               | 432.526     | –               | G                      | T            | 10              | Р                | –                       | –                                       | СКБП <sup>1</sup>  |
| [ тумба 50 см ]  | <b>Модерн</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|     | стр. 57       | МО          | Р               | 420.340     | –               | G                      | T            | 8               | Р                | –                       | –                                       | СКБП <sup>1</sup>  |
| [ тумба 60 см ]  | <b>Модерн</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|     | стр. 59       | МО          | Р               | 581.522     | –               | G                      | T            | 10              | Р                | –                       | –                                       | СКБП <sup>1</sup>  |
| [ тумба 70 см ]  | <b>Модерн</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|     | стр. 59       | МО          | Р               | 669.517     | 15              | G                      | T            | 10              | Р                | –                       | R; L                                    | ДСКБП <sup>1</sup> |
| [ тумба 80 см ]  | <b>Модерн</b> |             |                 |             |                 |                        |              |                 |                  |                         |   |                    |
|  ** | стр. 58       | МО          | Р               | 556.403     | –               | G                      | T            | 12              | Р                | –                       | –                                       | СКБП <sup>1</sup>  |
|  ** | стр. 60       | МО          | Р               | 770.450     | 20              | G                      | T            | 10              | Р                | –                       | –                                       | ДСКБП <sup>1</sup> |

\* Универсальная мойка, может быть установлена как на поверхности столешницы, так и под нее











\*\* Мойка может быть установлена как вровень со столешницей, так и под нее

<sup>1</sup> Мойки могут комплектоваться и другой сливной арматурой, предложенной производителем

<sup>2</sup> При установке мойки в паре с другой моделью необходимо приобрести комплект соединительных трубок – КТС



## ОБЗОР ГРАНИТНЫХ МОЕК UKINOX

|   | Страница | ОБОЗНАЧЕНИЕ |             | ЦВЕТ  | ДОП. ИНФОРМАЦИЯ |             |              |   |   | АРМАТУРА    |
|---|----------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
|   |          | Название    | Размер (мм) | Номер /<br>Название   | Число чаш       | Глубина чаш | Вид перелива | Расположение чаши относительно столешки | Количество наметенных отверстий под смеситель | Арматура    |
| [ тумба 40 см ]   |          |             |             |   |                 |             |              |   |   |             |
|    | стр. 68  | Ангара      | 782x495     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 220         | в чаше       | обрачиваемая                            | 2   | в комплекте |
| [ тумба 45 см ]   |          |             |             |   |                 |             |              |   |   |             |
|    | стр. 63  | Дон         | 510         | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 200         | в чаше       | по центру                               | 3   | в комплекте |
|    | стр. 63  | Истра       | 615x495     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 205         | в чаше       | обрачиваемая                            | 2   | в комплекте |
|    | стр. 64  | Амур        | 765x495     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 210         | в чаше       | обрачиваемая                            | 2   | в комплекте |
|   | стр. 64  | Нева        | 460x505     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 190         | в чаше       | по центру                               | 3   | в комплекте |
|  | стр. 65  | Терек       | 675x495     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 190         | на крыле     | обрачиваемая                            | 2   | в комплекте |
|  | стр. 65  | Иртыш       | 775x495     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 190         | на крыле     | обрачиваемая                            | 2   | в комплекте |
|  | стр. 66  | Ока         | 500         | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 205         | в чаше       | по центру                               | 3   | в комплекте |
|  | стр. 67  | Онега       | 609x495     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 210         | в чаше       | обрачиваемая                            | 2   | в комплекте |
| [ тумба 50 см ]   |          |             |             |   |                 |             |              |   |   |             |
|  | стр. 67  | Двина       | 510x505     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1               | 190         | в чаше       | по центру                               | 3   | в комплекте |
| [ тумба 60 см ]   |          |             |             |   |                 |             |              |   |   |             |
|  | стр. 66  | Енисей      | 775x495     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1,5             | 190/130     | в чаше       | обрачиваемая                            | 4   | в комплекте |
|  | стр. 68  | Вятка       | 782x495     | 07/Белый; 08/Лён;<br>10/Черный; 47/Серый;<br>58/Песок; 93/Шоколад | 1,5             | 200/150     | в чаше       | обрачиваемая                            | 4   | в комплекте |

## ВЫБИРАЕМ КУХОННУЮ МОЙКУ

Кухонная мойка – важнейший элемент декора кухни и ее функционального оснащения. Даже с появлением посудомоечных машин, мойка не утратила своей актуальности. Во вместительной чаше мойки удобно мыть овощи, подготавливать продукты для готовки, размораживать мясо или рыбу, мыть чашки или стаканы. С помощью встраиваемых дополнительных аксессуаров можно расширить функционал мойки. Очистить и нарезать ингредиенты для готовки, подсушить зелень перед подачей на стол, ополоснуть бокалы и приборы – все это теперь можно делать в зоне мойки. Разделочные доски, надевающиеся прямо на мойку, моечные корзины и коландеры, ролматы станут незаменимыми помощниками на кухне

### ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

У мойки хозяйки проводит 1/3 часть времени, но далеко не каждый покупатель подходит к выбору модели мойки обстоятельно. Основное внимание заказчика приковано к покупке кухонной мебели, выбору материалов для оформления фасадов и техники. Мойку покупают в последний момент и не учитывают все требования, которые надо учесть.

Расскажем для начала, в чем различие моек.

- **Материал:** нержавеющая сталь, искусственный камень (акриловые, кварцевые, мраморные), керамика;
- **Количество чаш:** одно-, двухчашевые и полуторные (с двумя чашами разных размеров);
- **Форма и размер чаш:** круглые, прямоугольные различных размеров и глубины;
- **По типу монтажа:** врезные, накладные или встраиваемые под столешницу;
- **Назначение:** для прямоугольной и угловой тумбы;
- **Крыло для сушки:** с широким, узким и без него;
- **Размер слива:** большой и малый слив;
- **Расположение перелива:** в чаше, на крыле и без перелива.

UKINOX позаботился о компактности и вместительности своих моек.



**Мойки UKINOX – это:**

- оптимальная глубина чаш;
- три типа монтажа;
- широкий выбор моделей по оптимальной цене;
- универсальный дизайн;
- функциональность и долговечность;
- возможность выбрать дополнительные аксессуары идеально подходящие к мойке.

## ЧТО ДЕЛАТЬ?

### 1. Ответьте с покупателем на следующие вопросы:

- **Какую мойку хочется получить:** размер, количество и расположение чаш, материал. Покупатель должен быть объективным и учесть мнение членов семьи, принимающих участие в кулинарном процессе, а также то, как часто они готовят, как много посуды приходится мыть ежедневно. Это поможет понять важные критерии в выборе мойки. Например, размера мойки, он напрямую зависит от площади кухни и количества членов семьи. Малогабаритной кухне подойдет компактная модель. А для большой семьи необходима мойка с глубокими чашами – в таких удобнее мыть объемную посуду. По мнению специалистов, оптимальная глубина кухонной чаши составляет 180 мм.
- **Бюджет,** который позволит выбрать красивую, качественную и функциональную мойку, в соответствии с вышеуказанными критериями. Бюджет подскажет на каком варианте в итоге остановить свой выбор. Сегодня есть возможность выбрать модели в самых разных стилях, рассчитанные на разные ценовые уровни.
- **Дизайн.** Какой стиль у кухни, какого цвета и формы столешница и фасады. Какие декоративные детали и техника. Что стоит на первом месте – долговечность или дизайн? Какие модели нравятся – классические или современные в стиле минимализм? Универсальными решениями всегда будут модели из нержавеющей стали и мойки черного и белого цвета. Наиболее востребованы у покупателей классические мойки с прямоугольной чашей. Они подходят практически любой стилистике. Лаконичные круглые чаши свободно установятся как в прямую, так и в угловую тумбу.
- **Материал мойки.** Изучите материалы, используемые для моек, их свойства и варианты покрытий, эти знания помогут вам также определить дизайн вашей будущей мойки.
- Понадобятся ли **дополнительные аксессуары**, краны для фильтрованной воды и моющего средства, доски, коландеры и сетки.



## 2. Более подробно оцените размер кухни и конструкцию мебельного гарнитура, чтобы выбрать тип установки, размер тумбы под мойку и параметры самой мойки:

По типу установки мойки бывают:

- *Накладные* – надеваются сверху непосредственно на тумбу стандартных размеров. Как правило, такой тип используют в кухни эконом класса.
- *Врезные* – встраивают непосредственно в вырез единой столешницы кухни. К этому типу относится большинство моек из различных материалов.
- *Встраиваемые под столешницу* – устанавливают под вырез в столешнице. Показывают срез кухонной столешницы.

**Тип установки** определяет и материал столешницы. Большинство столешниц изготавливают из ДСП (ЛДСП) и подходят для врезных моек из нержавеющей стали и моек из искусственного камня. Для моек, встраиваемых под столешницу, подходят столешницы только из искусственного камня. При таком способе установки фактическая вместимость чаши мойки увеличится за счет толщины столешницы.

**Размер тумбы** определяет размер мойки. В основных характеристиках мойки указывается минимальная ширина тумбы (размер по фронту), в которую возможно встроить выбранную модель. Необходимо учитывать данную особенность, так как, выбрав под мойку тумбу с небольшими размерами, можно существенно ограничить выбор конструктива мойки.

## 3. Материал и отделка (цвет, фактура, покрытие)

**Выбор материала** для мойки зависит от:

- бюджета,
- требований к износостойкости рабочей поверхности,
- дизайна кухни.

Мойки из нержавеющей стали необычайно практичны и доступны по цене, отлично вписываются в интерьер современной кухни. Для изготовления моек используют нержавеющую сталь толщиной 0,4–1 мм. Мойки из нержавеющей стали могут иметь поверхности разных типов. Модели с полировкой, матовые и декором «лайн». Полированные имеют эффектный глянцевый блеск. Матовые приятны на ощупь и дольше сохраняют свой вид. На фактурной поверхности, имитирующей текстуру льна, не будут заметны разводы и известковый налет.

## 4. Определитесь с моделью

UKINOX представляет множество моделей моек из нержавеющей стали и искусственного камня ГРАНИТ UKINOX. Классические, современные, в стили минимализм, Hi-Tech, кантри и арт-деко. У нас можно подобрать мойку абсолютно под любую кухню.

На выбор мойки всевозможных форм, цветов, с разными сочетаниями нескольких чаш и типами монтажа, выполненные из разнообразных материалов. Прямоугольные, овальные, круглые, трапециевидные, квадратные, угловые.

## 5. Продумайте аксессуары

Современная мойка – это не только чаша для мытья посуды, но и комплект удобных приспособлений. Мойка может быть дополнена различными аксессуарами, которые идеально подойдут к ней по техническим параметрам и дизайну.

### UKINOX предлагает на выбор:

- Разделочные доски (бамбуковые или стеклянные). Их можно размещать на чаше или скользить по поверхности мойки, а также использовать отдельно.
- Съёмные корзины для мытья и сушки посуды, приборов, овощей и фруктов.
- Коландеры из стали или пластика для размораживания продуктов, промывания и сушки овощей, фруктов и столовых приборов.
- Специальные дозаторы для моющего средства.
- Ролматы. Удобное устройство для сушки посуды над чашей или крылом мойки.



**После ответов на все вопросы вы сможете предложить покупателю мойку, которая будет красивым и полезным элементом кухни, прослужит долгие годы и удовлетворит вкусы вашего клиента.**





# СЕРИЯ ГАЛАНТ

Выбор тех, кто предпочитает идти в ногу со временем.

Для тех, кто предпочитает модную кухню. Серия Галант, отражает актуальные тенденции в дизайне кухни. Мойки с необычной формой крыла, чаши с закругленными углами, большой выбор эффектных аксессуаров – широкий ассортимент этой серии порадует самых требовательных покупателей.

## ГАЛАНТ

GAM465.488

GAP465.488

GAL465.488

## Характеристики

|                          |  |                                    |                                    |
|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Обозначение:             | GAM465.488-GT5K  | GAP465.488-GT6K<br>GAL465.488-GT6K | GAP465.488-GT8K<br>GAL465.488-GT8K |
| Размер:                  | 465 x 488 мм   |                                    |                                    |
| Материал:                | матовая  | полированная<br>«лайн»             | полированная<br>«лайн»             |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |                                    |                                    |
| Глубина чаши:            | 170 мм   | 170 мм                             | 190 мм                             |
| Расположение чаши:       | по центру  |                                    |                                    |
| Перелив:                 | в чаше   |                                    |                                    |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   |                                    |                                    |
| Толщина металла:         | 0,5 мм   | 0,6 мм                             | 0,8 мм                             |
| Арматура:                | СКБП   |                                    |                                    |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                                    |                                    |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента






GAM – матовая



GAP – полированная



GAL – «лайн»



## ГАЛАНТ

GAM628.488 W


GAP628.488 W

GAL628.488 W

## Характеристики

|                          |  |                 |                 |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Обозначение:             | GAM628.488-GW5K  | GAL628.488-GW6K | GAP628.488-GW8K |
| Размер:                  | 628 x 488 мм   |                 |                 |
| Материал:                | матовая  | «лайн»          | полированная    |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |                 |                 |
| Глубина чаши:            | 170 мм   | 170 мм          | 190 мм          |
| Расположение чаши:       | левая, правая  | левая, правая   | правая          |
| Перелив:                 | в крыле  |                 |                 |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   |                 |                 |
| Толщина металла:         | 0,5 мм   | 0,6 мм          | 0,8 мм          |
| Арматура:                | СКБП   |                 |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                 |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GAM – матовая



GAP – полированная



GAL – «лайн»

## ГАЛАНТ


GAP628.488 15

GAL628.488 15

## Характеристики

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| Обозначение:             | GAP628.488 15GT8K   | GAL628.488 15GT8K |
| Размер:                  | 628 x 488 мм  |                   |
| Материал:                | полированная  | «лайн»            |
| Ширина тумбы:            | 600 мм  |                   |
| Глубина чаш:             | 190/130 мм  |                   |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                   |
| Перелив:                 | в чаше  |                   |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                   |
| Толщина металла:         | 0,8 мм  |                   |
| Арматура:                | ДСКБП   |                   |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>C16.30 коландер, пластмасса<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                   |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GAP – полированная





GAL – «лайн»

### Характеристики

|                          |   |                        |                        |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Обозначение:             | GAM737.488-GW5K   | GAP737.488-GW6K        | GAP737.488-GW8K        |
|                          |   | GAL737.488-GW6K        | GAL737.488-GW8K        |
| Размер:                  | 737 x 488 мм  |                        |                        |
| Материал:                | матовая   | полированная<br>«лайн» | полированная<br>«лайн» |
| Ширина тумбы:            | 450 мм  |                        |                        |
| Глубина чаши:            | 170 мм  | 180 мм                 | 190 мм                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                        |                        |
| Перелив:                 | в крыле   |                        |                        |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                        |                        |
| Толщина металла:         | 0,5 мм  | 0,6 мм                 | 0,8 мм                 |
| Арматура:                | СКБП  |                        |                        |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки |                        |                        |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GAM – матовая



GAP – полированная



GAL – «лайн»

# СЕРИЯ ГРАНД

Размер имеет значение.

Название серии говорит само за себя. Любителям готовить и принимать гостей не обойтись без большой мойки, в которой помещается много посуды всевозможных размеров. В серию Гранд вошли врезные мойки с самыми широкими чашами – 410 мм. Обращаем внимание также на модели с дополнительной малой чашей, которую можно использовать, например, для мытья фруктов и овощей.

## ГРАНД

GRP652.503

GRL652.503

### Характеристики

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| Обозначение:             | GRP652.503-GT8K   | GRL652.503-GT8K |
| Размер:                  | 652 x 503 мм  |                 |
| Материал:                | полированная  | «лайн»          |
| Ширина тумбы:            | 500 мм  |                 |
| Глубина чаши:            | 190 мм  |                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |
| Перелив:                 | в чаше  |                 |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                 |
| Толщина металла:         | 0,8 мм  |                 |
| Арматура:                | СКБП  |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B41.41 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки |                 |




Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GRP – полированная



GRL – «лайн»






**Характеристики**

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| Обозначение:             | GRP860.500-GT8K   | GRL860.500-GT8K |
| Размер:                  | 860 x 500 мм  |                 |
| Материал:                | полированная  | «лайн»          |
| Ширина тумбы:            | 500 мм  |                 |
| Глубина чаши:            | 190 мм  |                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |
| Перелив:                 | в чаше  |                 |
| Выпуск:                  | 3 ½"  |                 |
| Толщина металла:         | 0,8 мм  |                 |
| Арматура:                | СКБП  |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B41.41 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GRP – полированная




GRL – «лайн»

**Характеристики**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| Обозначение:             | GRP860.500 15GT8P   | GRL860.500 15GT8P |
| Размер:                  | 860 x 500 мм  |                   |
| Материал:                | полированная  | «лайн»            |
| Ширина тумбы:            | 800 мм  |                   |
| Глубина чаш:             | 190/130 мм  |                   |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                   |
| Перелив:                 | в чаше  |                   |
| Выпуск:                  | 3 ½"  |                   |
| Толщина металла:         | 0,8 мм  |                   |
| Арматура:                | ДСКБП   |                   |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B41.41 доска разделочная, дерево<br>C17.32 коландер, пластмасса<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                   |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



GRP – полированная



GRL – «лайн»

# СЕРИЯ КЛАССИКА

Новая классика.

Считается, что традиционный дизайн дарит чувство уверенности – этим объясняется стабильная популярность классической кухни. Классические модели моек никогда не выходят из моды. Практичные и элегантные, они сочетают в себе функциональность и консервативный дизайн. Мойки из серии Классика – выгодное приобретение. В серии представлены модели с крылом и без, с одной и двумя чашами, а также необходимые аксессуары.

## КЛАССИКА

CLM500.400

### Характеристики

|                          |                                       |                   |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Обозначение:             | CLM500.400---5K*                      | CLM500.400--T6K** |
| Размер:                  | 500 x 400 мм                          |                   |
| Материал:                | матовая                               |                   |
| Ширина тумбы:            | 450 мм                                |                   |
| Глубина чаши:            | 155 мм                                |                   |
| Расположение чаши:       | по центру                             |                   |
| Без перелива/Перелив:    | без перелива                          | в чаше            |
| Выпуск:                  | 1 1/2"                                |                   |
| Толщина металла:         | 0,5 мм                                | 0,6 мм            |
| Арматура:                | СКМ                                   | СКМП              |
| Аксессуары (стр. 67–68): | 801, 808 дозатор для моющего средства |                   |


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента

\* Без отверстия под смеситель

\*\* Отверстие под смеситель слева или справа




CLM – матовая



**Характеристики**

|                          |  |                |                 |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|
| Обозначение:             | CLM480.480-5K  | CLM480.480-T6K | CLM480.480-GT6K |
| Размер:                  | 480 x 480 мм   |                |                 |
| Материал:                | матовая  | матовая        | матовая         |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |                |                 |
| Глубина чаши:            | 155 мм   |                |                 |
| Расположение чаши:       | по центру  |                |                 |
| Без перелива/Перелив:    | без перелива   | в чаше         | в чаше          |
| Выпуск:                  | 1 1/2"   | 1 1/2"         | 3 1/2"          |
| Толщина металла:         | 0,5 мм   | 0,6 мм         | 0,6 мм          |
| Арматура:                | СКМ  | СКМП           | СКБП            |
| Аксессуары (стр. 67-68): | SB370Т корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента




CLM – матовая

**Характеристики**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Обозначение:             | CLM560.435---5K   |
| Размер:                  | 560 x 435 мм  |
| Материал:                | матовая   |
| Ширина тумбы:            | 450 мм  |
| Глубина чаши:            | 140 мм  |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |
| Перелив:                 | без перелива  |
| Выпуск:                  | 1 1/2"  |
| Толщина металла:         | 0,5 мм  |
| Арматура:                | СКМ   |
| Аксессуары (стр. 67-68): | SB370Т корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



CLM – матовая

## КЛАССИКА

CLM760.435


## Характеристики

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| Обозначение:             | CLM760.435---5K   | CLM760.435-GT5K |
| Размер:                  | 760 x 435 мм  |                 |
| Материал:                | матовая   |                 |
| Ширина тумбы:            | 450 мм  |                 |
| Глубина чаши:            | 140 мм  |                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |
| Перелив:                 | без перелива  | в чаше          |
| Выпуск:                  | 1 ½"  | 3 ½"            |
| Толщина металла:         | 0,5 мм  | 0,5 мм          |
| Арматура:                | СКМ   | СКБП            |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



CLM – матовая



## КЛАССИКА

CLM760.435 W


## Характеристики

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| Обозначение:             | CLM760.435--W6K   | CLM760.435-GW6K |
| Размер:                  | 760 x 435 мм  |                 |
| Материал:                | матовая   |                 |
| Ширина тумбы:            | 450 мм  |                 |
| Глубина чаши:            | 140 мм  |                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |
| Перелив:                 | в крыле   |                 |
| Выпуск:                  | 1 ½"  | 3 ½"            |
| Толщина металла:         | 0,6 мм  |                 |
| Арматура:                | СКМП  | СКБП            |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



CLM – матовая



**Характеристики**

|                          |   |                   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Обозначение:             | CLM780.480 20-6K  | CLP780.480 20GT6K | CLP780.480 20GT8K |
| Размер:                  | 780 x 480 мм  |                   |                   |
| Материал:                | матовая   | полированная      | полированная      |
| Ширина тумбы:            | 800 мм  |                   |                   |
| Глубина чаш:             | 150 мм  |                   |                   |
| Расположение чаш:        | две равноценные чаши  |                   |                   |
| Перелив:                 | без перелива  | в чаше            | в чаше            |
| Выпуск:                  | 1 ½"  | 3 ½"              | 3 ½"              |
| Толщина металла:         | 0,6 мм  | 0,6 мм            | 0,6 мм            |
| Арматура:                | ДСКМП   | ДСКБП             | ДСКБП             |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки |                   |                   |


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



CLM – матовая



CLP – полированная





## СЕРИЯ КОМПАКТ

Мал, да удал.

Грамотное использование места на маленькой кухне – залог удобства. Мойки серии Компакт лучший выбор для небольшой кухни. Специалисты компании UKINOX минимизировали ширину моек Компакт до 435 мм для врезки в самые маленькие тумбы – шириной 45 см. Современные формы, скругленные края, удобный размер. Мойки серии Компакт имеют все функциональные возможности широких моделей.

## КОМПАКТ

СММ465.435


## Характеристики

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Обозначение:             | СММ465.435-GT5K  |
| Размер:                  | 465 x 435 мм   |
| Материал:                | матовая  |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |
| Глубина чаши:            | 170 мм   |
| Расположение чаши:       | по центру  |
| Перелив:                 | в чаше   |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   |
| Толщина металла:         | 0,5 мм   |
| Арматура:                | СКБП   |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370 корзина моечная<br>SB370T корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



СММ – матовая



# СЕРИЯ КОМФОРТ

В зоне комфорта.

Никогда нельзя забывать о комфорте. Именно поэтому эта серия – самая обширная в ассортименте UKINOX. В ней представлены врезные мойки наиболее универсальных размеров с максимально удобной рабочей поверхностью. Модели из серии Комфорт встраивают в прямоугольные и угловые тумбы.

## КОМФОРТ


COM381.381

## Характеристики

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Обозначение:              | COM381.381-GT6K                       |
| Размер:                   | 381 x 381 мм                          |
| Материал:                 | матовая                               |
| Ширина тумбы:             | 400 мм                                |
| Глубина чаши:             | 170 мм                                |
| Расположение чаши:        | по центру                             |
| Перелив:                  | в чаше                                |
| Выпуск:                   | 3 1/2"                                |
| Толщина металла:          | 0,6 мм                                |
| Арматура:                 | СКБП                                  |
| Аксессуары (стр. 67–68):  | 801, 808 дозатор для моющего средства |
| Стандартная комплектация: | крепежи, уплотнительная лента         |



COM – матовая



## КОМФОРТ


COP503.503

COL503.503

## Характеристики

|                          |  |                 |                 |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Обозначение:             | COP503.503-GT6K  | COL503.503-GT6K | COP503.503-GT8K |
| Размер:                  | 503 x 503 мм   |                 |                 |
| Материал:                | полированная   | «лайн»          | полированная    |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |                 |                 |
| Глубина чаши:            | 170 мм   | 170 мм          | 190 мм          |
| Расположение чаши:       | по центру  |                 |                 |
| Перелив:                 | в чаше   |                 |                 |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   |                 |                 |
| Толщина металла:         | 0,6 мм   | 0,6 мм          | 0,8 мм          |
| Арматура:                | СКБП   |                 |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                 |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная



COL – «лайн»

## КОМФОРТ

COM580.488


COL580.488

COP580.488

## Характеристики

|                          |   |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Обозначение:             | COM580.488-GT5K   | COP580.488-GT6K     | COP580.488-GT8K     |
|                          |   | COL580.488-GT6K     | COL580.488-GT8K     |
| Размер:                  | 580 x 488 мм  |                     |                     |
| Материал:                | матовая   | полированная «лайн» | полированная «лайн» |
| Ширина тумбы:            | 450 мм  |                     |                     |
| Глубина чаши:            | 170 мм  | 170 мм              | 190 мм              |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                     |                     |
| Перелив:                 | в чаше  |                     |                     |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                     |                     |
| Толщина металла:         | 0,5 мм  | 0,6 мм              | 0,8 мм              |
| Арматура:                | СКБП  |                     |                     |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370 корзина моечная<br>SB370T корзина моечная под тарелки |                     |                     |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COM – матовая



COP – полированная




COL – «лайн»

**Характеристики**

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| Обозначение:             | COP780.480-GT6K   | COL780.480-GT6K |
| Размер:                  | 780 x 480 мм  |                 |
| Материал:                | полированная  | «лайн»          |
| Ширина тумбы:            | 450 мм  |                 |
| Глубина чаши:            | 170 мм  |                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |
| Перелив:                 | в чаше  |                 |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                 |
| Толщина металла:         | 0,6 мм  |                 |
| Арматура:                | СКБП  |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная




COL – «лайн»

**Характеристики**

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| Обозначение:             | COP780.480-GW8K   | COL780.480-GW8K |
| Размер:                  | 780 x 480 мм  |                 |
| Материал:                | полированная  | «лайн»          |
| Ширина тумбы:            | 450 мм  |                 |
| Глубина чаши:            | 170 мм  |                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |
| Перелив:                 | в крыле   |                 |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                 |
| Толщина металла:         | 0,8 мм  |                 |
| Арматура:                | СКБП  |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная



COL – «лайн»


## КОМФОРТ

COP780.480 15 COL780.480 15

## Характеристики

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| Обозначение:             | COP780.480 15GT8K   | COL780.480 15GT8K |
| Размер:                  | 780 x 480 мм  |                   |
| Материал:                | полированная  | «лайн»            |
| Ширина тумбы:            | 600 мм  |                   |
| Глубина чаш:             | 190/130 мм  |                   |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                   |
| Перелив:                 | в чаше  |                   |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                   |
| Толщина металла:         | 0,8 мм  |                   |
| Арматура:                | ДСКБП   |                   |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>C16.30 коландер, пластмасса<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                   |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента




## КОМФОРТ

COP780.480 20 COL780.480 20

## Характеристики

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| Обозначение:             | COL780.480 20GT6K  | COP780.480 20GT8K |
| Размер:                  | 780 x 480 мм   |                   |
| Материал:                | «лайн»   | полированная      |
| Ширина тумбы:            | 800 мм   |                   |
| Глубина чаш:             | 180/180 мм   | 190/190 мм        |
| Расположение чаши:       | правая   | левая, правая     |
| Перелив:                 | в чаше   |                   |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   |                   |
| Толщина металла:         | 0,6 мм   | 0,8 мм            |
| Арматура:                | ДСКБП  |                   |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                   |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента






**Характеристики**

|                          |  |                                    |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Обозначение:             | COP776.507-GW6K<br>COL776.507-GW6K   | COP776.507-GW8K<br>COL776.507-GW8K |
| Размер:                  | 776 x 507 мм   |                                    |
| Материал:                | полированная<br>«лайн»   | полированная<br>«лайн»             |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |                                    |
| Глубина чаш:             | 180 мм   | 190 мм                             |
| Расположение чаши:       | по центру (отверстие под смеситель справа)   |                                    |
| Перелив:                 | в крыле  |                                    |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   |                                    |
| Толщина металла:         | 0,6 мм   | 0,8 мм                             |
| Арматура:                | СКБП   |                                    |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                                    |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная




COL – «лайн»

**Характеристики**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| Обозначение:             | COP776.507 15GT8K   | COL776.507 15GT8K |
| Размер:                  | 776 x 507 мм  |                   |
| Материал:                | полированная  | «лайн»            |
| Ширина тумбы:            | 600 мм  |                   |
| Глубина чаш:             | 190/130 мм  |                   |
| Расположение чаши:       | по центру (отверстие под смеситель слева)   |                   |
| Перелив:                 | в чаше  |                   |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                   |
| Толщина металла:         | 0,8 мм  |                   |
| Арматура:                | ДСКБП   |                   |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>C16.30 коландер, пластмасса<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                   |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная



COL – «лайн»

## КОМФОРТ

COM777.488


COP777.488

COL777.488

## Характеристики

|                          |  |                 |                                    |
|--------------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| Обозначение:             | COM777.488-GT5K  | COP777.488-GT6K | COP777.488-GT8K<br>COL777.488-GT8K |
| Размер:                  | 777 x 488 мм   |                 |                                    |
| Материал:                | матовая  | полированная    | полированная<br>«лайн»             |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |                 |                                    |
| Глубина чаши:            | 170 мм   | 180 мм          | 190 мм                             |
| Расположение чаши:       | по центру (отверстие под смеситель справа)   |                 |                                    |
| Перелив:                 | в чаше   |                 |                                    |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   |                 |                                    |
| Толщина металла:         | 0,5 мм   | 0,6 мм          | 0,8 мм                             |
| Арматура:                | СКБП   |                 |                                    |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                 |                                    |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COM – матовая



COP – полированная



COL – «лайн»

## КОМФОРТ


COP777.488 W

COL777.488 W

## Характеристики

|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Обозначение:             | COP777.488-GW8K  | COL777.488-GW8K |
| Размер:                  | 777 x 488 мм   |                 |
| Материал:                | полированная   | «лайн»          |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |                 |
| Глубина чаши:            | 190 мм   |                 |
| Расположение чаши:       | по центру (отверстие под смеситель справа)   |                 |
| Перелив:                 | в крыле  |                 |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   |                 |
| Толщина металла:         | 0,8 мм   |                 |
| Арматура:                | СКБП   |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | B35.40 доска разделочная, дерево<br>SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная




COL – «лайн»

**Характеристики**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Обозначение:             | COP972.492 15GW8P   |
| Размер:                  | 972 x 492 мм  |
| Материал:                | полированная  |
| Ширина тумбы:            | 800 мм  |
| Глубина чаш:             | 190/130 мм  |
| Расположение чаш:        | левая, правая   |
| Перелив:                 | в крыле   |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |
| Толщина металла:         | 0,8 мм  |
| Арматура:                | ДСКБП   |
| Аксессуары (стр. 67–68): | В35.40 доска разделочная, дерево<br>С16.30 коландер, пластмасса<br>SB370Т корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



COP – полированная

## СЕРИЯ ФАВОРИТ

Тем, кто предпочитает избегать острых углов, понравятся круглые и овальные мойки из серии Фаворит. С точки зрения эргономики, эти модели считаются наиболее удобными – ведь на кухне мы в большинстве случаев имеем дело с округлыми предметами (тарелками, сковородами, чашками, кастрюлями и т.д.).

В серию Фаворит вошли 34 различных модификаций моек шириной от 446 до 770 мм. Кроме традиционных круглых моделей в ассортименте есть модели с широким крылом, которые можно использовать в качестве сушилки для посуды или для размораживания продуктов.

### ФАВОРИТ

FAP446

FAL446

#### Характеристики

|                          |                                |                       |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Обозначение:             | FAP446-GT6K                    | FAL446-GT6K           |
| Диаметр:                 | 446 мм                         |                       |
| Материал:                | полированная                   | «лайн»                |
| Ширина тумбы:            | 450 мм                         |                       |
| Глубина чаши:            | 180 мм                         |                       |
| Расположение чаши:       | по центру                      |                       |
| Без перелива/перелив:    | в чаше                         |                       |
| Выпуск:                  | 3 1/2"                         |                       |
| Толщина металла:         | 0,6 мм                         |                       |
| Арматура:                | СКБП                           |                       |
| Аксессуары (стр. 67–68): | BR39 доска разделочная, дерево | SB490 корзина моечная |


Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAP – полированная




FAL – «лайн»



**Характеристики**

|                          |  |                     |                            |                            |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Обозначение:             | FAD490-GT5K  | FAD490-6K           | FAD490-GT6K<br>FAL490-GT6K | FAP490-GT8K<br>FAL490-GT8K |
| Диаметр:                 | 490 мм   |                     |                            |                            |
| Материал:                | матовая  | матовая             | матовая<br>«лайн»          | полированная<br>«лайн»     |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |                     |                            |                            |
| Глубина чаши:            | 140 мм   | 150 мм              | 150 мм                     | 190 мм                     |
| Расположение чаши:       | по центру  |                     |                            |                            |
| Без перелива/перелив:    | в чаше   | без перелива в чаше | в чаше                     |                            |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   | 1 1/2"              | 3 1/2"                     | 3 1/2"                     |
| Толщина металла:         | 0,5 мм   | 0,6 мм              | 0,6 мм                     | 0,8 мм                     |
| Арматура:                | СКБП   | СКМ                 | СКБП                       | СКБП                       |
| Аксессуары (стр. 67–68): | BR37 доска разделочная, дерево<br>SB490 корзина моечная круглая<br>801, 808 дозатор для моющего средства |                     |                            |                            |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAD – матовая



FAP – полированная




FAL – «лайн»

**Характеристики**

|                          |  |              |   |                            |
|--------------------------|--|--------------|---|----------------------------|
| Обозначение:             | FAM510-GT5K  | FAM510---6K  | FAM510-GT6K<br>FAP510-GT6K<br>FAL510-GT6K | FAP510-GT8K<br>FAL510-GT8K |
| Диаметр:                 | 510 мм   |              |   |                            |
| Материал:                | матовая  | матовая      | матовая<br>полированная<br>«лайн»         | полированная<br>«лайн»     |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |              |   |                            |
| Глубина чаши:            | 170 мм   | 180 мм       | 180 мм                                    | 190 мм                     |
| Расположение чаши:       | по центру  |              |   |                            |
| Без перелива/перелив:    | в чаше   | без перелива | в чаше                                    | в чаше                     |
| Выпуск:                  | 3 1/2"   | 1 1/2"       | 3 1/2"                                    | 3 1/2"                     |
| Толщина металла:         | 0,5 мм   | 0,6 мм       | 0,6 мм                                    | 0,8 мм                     |
| Арматура:                | СКБП   | СКМ          | СКБП                                      | СКБП                       |
| Аксессуары (стр. 67–68): | BR39 доска разделочная, дерево<br>SB490 корзина моечная круглая<br>801, 808 дозатор для моющего средства |              |   |                            |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAM – матовая



FAP – полированная



FAL – «лайн»

## ФАВОРИТ

FAD577.447


FAP577.447

FAL577.447

## Характеристики

|                          |  |                                    |                                    |                                    |
|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Обозначение:             | FAD577.447--5K   | FAD577.447--T6K<br>FAD577.447-GT6K | FAP577.447-GT6K<br>FAL577.447-GT6K | FAP577.447-GT8K<br>FAL577.447-GT8K |
| Размер:                  | 577 x 447 мм   |                                    |                                    |                                    |
| Материал:                | матовая  | матовая<br>матовая                 | полированная<br>«лайн»             | полированная<br>«лайн»             |
| Ширина тумбы:            | 450 мм   |                                    |                                    |                                    |
| Глубина чаши:            | 140 мм   | 150 мм                             | 170 мм                             | 190 мм                             |
| Расположение чаши:       | левая, правая  |                                    |                                    |                                    |
| Перелив:                 | без перелива   | в чаше                             | в чаше                             | в чаше                             |
| Выпуск:                  | 1 ½"   | 1 ½"<br>3 ½"                       | 3 ½"                               | 3 ½"                               |
| Толщина металла:         | 0,5 мм   | 0,6 мм                             | 0,6 мм                             | 0,8 мм                             |
| Арматура:                | СКМ  | СКМП                               | СКБП                               | СКБП                               |
| Аксессуары (стр. 67–68): | BR36 доска разделочная, дерево (для мод. FAP, FAL)<br>BR37 доска разделочная, дерево (для мод. FAD)<br>SB490 корзина моечная круглая |                                    |                                    |                                    |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



\*Ø 360 – FAP, FAL; Ø 370 – FAD



FAD – матовая



FAP – полированная



FAL – «лайн»


## ФАВОРИТ

FAM747.447

## Характеристики

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| Обозначение:             | FAM747.447-GT5K   | FAM747.447--T6K |
| Размер:                  | 747 x 447 мм  |                 |
| Материал:                | матовая   | матовая         |
| Ширина тумбы:            | 450 мм  |                 |
| Глубина чаши:            | 170 мм  |                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |
| Перелив:                 | в чаше  |                 |
| Выпуск:                  | 3 ½"  | 1 ½"            |
| Толщина металла:         | 0,5 мм  | 0,6 мм          |
| Арматура:                | СКБП  | СКМП            |
| Аксессуары (стр. 67–68): | BR36 доска разделочная, дерево<br>SB490 корзина моечная круглая |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента




FAM – матовая



**Характеристики**

|                          |                                |                               |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Обозначение:             | FAL747.447-GW6K                | FAP747.447-GW8K               |
| Размер:                  | 747 x 447 мм                   |                               |
| Материал:                | «лайн»                         | полированная                  |
| Ширина тумбы:            | 450 мм                         |                               |
| Глубина чаши:            | 170 мм                         | 190 мм                        |
| Расположение чаши:       | левая, правая                  |                               |
| Перелив:                 | в крыле                        |                               |
| Выпуск:                  | 3 ½"                           |                               |
| Толщина металла:         | 0,6 мм                         | 0,8 мм                        |
| Арматура:                | СКБП                           |                               |
| Аксессуары (стр. 67–68): | BR36 доска разделочная, дерево | SB490 корзина моечная круглая |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента




FAP – полированная



FAL – «лайн»

**Характеристики**

|                           |                               |                 |                                    |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Обозначение:              | FAD760.470-GT5K               | FAD760.470--T6K | FAD760.470-GT6K<br>FAL760.470-GT6K |
| Размер:                   | 760 x 470 мм                  |                 |                                    |
| Материал:                 | матовая                       | матовая         | матовая<br>«лайн»                  |
| Ширина тумбы:             | 450 мм                        |                 |                                    |
| Глубина чаши:             | 140 мм                        | 150 мм          | 150 мм                             |
| Расположение чаши:        | левая, правая                 |                 |                                    |
| Перелив:                  | в чаше                        |                 |                                    |
| Выпуск:                   | 3 ½"                          | 1 ½"            | 3 ½"                               |
| Толщина металла:          | 0,5 мм                        | 0,6 мм          | 0,6 мм                             |
| Арматура:                 | СКБП                          | СКМП            | СКБП                               |
| Аксессуары (стр. 67–68):  | SB490 корзина моечная круглая |                 |                                    |
| Стандартная комплектация: | крепежи, уплотнительная лента |                 |                                    |



FAD – матовая



FAL – «лайн»

## ФАВОРИТ


FAM770.480

FAP770.480

## Характеристики

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| Обозначение:             | FAM770.480-GT5K   | FAP770.480-GT6K |
| Размер:                  | 770 x 480 мм  |                 |
| Материал:                | матовая   | полированная    |
| Ширина тумбы:            | 450 мм  |                 |
| Глубина чаши:            | 170 мм  |                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |
| Перелив:                 | в чаше  |                 |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                 |
| Толщина металла:         | 0,5 мм  | 0,6 мм          |
| Арматура:                | СКБП  |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | BR39 доска разделочная, дерево<br>SB490 корзина моечная круглая |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAM – матовая



FAP – полированная

## ФАВОРИТ


FAP770.480 W

FAL770.480 W

## Характеристики

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| Обозначение:             | FAP770.480-GW8K   | FAL770.480-GW8K |
| Размер:                  | 770 x 480 мм  |                 |
| Материал:                | полированная  | «лайн»          |
| Ширина тумбы:            | 500 мм  |                 |
| Глубина чаши:            | 190 мм  |                 |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |
| Перелив:                 | в крыле   |                 |
| Выпуск:                  | 3 1/2"  |                 |
| Толщина металла:         | 0,8 мм  |                 |
| Арматура:                | СКБП  |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | BR39 доска разделочная, дерево<br>SB490 корзина моечная круглая |                 |

Стандартная комплектация: крепежи, уплотнительная лента



FAP – полированная



FAL – «лайн»



## СЕРИЯ СТАНДАРТ

Стандарт качества.

Эргономичная мебель, качественные материалы, природные оттенки – в таком интерьере хочется вести активный образ жизни и питаться исключительно натуральными продуктами. Предлагаем сосредоточиться на главном – полезной еде и чистой посуде, а в интерьере сделать акцент на сдержанности и лаконичности.

В серию Стандарт вошли удобные, продуманные до мелочей и строгие по форме модели. Никаких излишеств: ни в калориях, ни в дизайне!

### СТАНДАРТ

STD500.400



#### Характеристики

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Обозначение:             | STD500.400---4C*   |
| Размер:                  | 500 x 400 мм   |
| Материал:                | матовая  |
| Ширина тумбы:            | 500 мм   |
| Глубина чаши:            | 140 мм   |
| Расположение чаши:       | по центру  |
| Перелив:                 | без перелива   |
| Выпуск:                  | 1 1/2"   |
| Толщина металла:         | 0,4 мм   |
| Арматура:                | СКМ  |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства<br>КНМ комплект крепежей к накладным мойкам<br>КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам<br>в блистерной упаковке |

\* без отверстия под смеситель



STD – матовая





**Характеристики**

|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Обозначение:             | STD500.500---4C  | STD500.500---5C |
| Размер:                  | 500 x 500 мм   |                 |
| Материал:                | матовая  |                 |
| Ширина тумбы:            | 500 мм   |                 |
| Глубина чаши:            | 145 мм   |                 |
| Расположение чаши:       | по центру  |                 |
| Перелив:                 | без перелива   |                 |
| Выпуск:                  | 1 1/2"   |                 |
| Толщина металла:         | 0,4 мм   | 0,5 мм          |
| Арматура:                | СКМ  |                 |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370Т корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства<br>КНМ комплект крепежей к накладным мойкам<br>КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам<br>в блистерной упаковке |                 |



STD – матовая




**Характеристики**

|                          |  |                 |                    |                    |
|--------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Обозначение:             | STD500.600---4C  | STD500.600---5C | STD500.600---60CS* | STD500.600---50CS* |
| Размер:                  | 500 x 600 мм   |                 |                    |                    |
| Материал:                | матовая  |                 |                    |                    |
| Ширина тумбы:            | 500 мм   |                 |                    |                    |
| Глубина чаши:            | 140 мм   | 150 мм          | 160 мм             |                    |
| Расположение чаши:       | по центру  |                 |                    |                    |
| Перелив:                 | без перелива   |                 |                    |                    |
| Выпуск:                  | 1 1/2"   |                 |                    |                    |
| Толщина металла:         | 0,4 мм   | 0,5 мм          | 0,6 мм             |                    |
| Арматура:                | СКМ  |                 |                    |                    |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370Т корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства<br>КНМ комплект крепежей к накладным мойкам<br>КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам<br>в блистерной упаковке |                 |                    |                    |

\*Особенности: угол заварен



STD – матовая



СТАНДАРТ

STD600.600



Характеристики

|                          |  |                 |                    |
|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| Обозначение:             | STD600.600---4C  | STD600.600---5C | STD600.600---50CS* |
| Размер:                  | 600 x 600 мм   |                 |                    |
| Материал:                | матовая  |                 |                    |
| Ширина тумбы:            | 600 мм   |                 |                    |
| Глубина чаши:            | 140 мм   | 150 мм          | 150 мм             |
| Расположение чаши:       | левая, правая  |                 |                    |
| Перелив:                 | без перелива   |                 |                    |
| Выпуск:                  | 1 1/2"   |                 |                    |
| Толщина металла:         | 0,4 мм   | 0,5 мм          | 0,5 мм             |
| Арматура:                | СКМ  |                 |                    |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370T корзина моечная<br>SB370 корзина моечная под тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства<br>КНМ комплект крепежей к накладным мойкам<br>КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам<br>в блистерной упаковке |                 |                    |

\*Особенности: угол заварен



STD – матовая



СТАНДАРТ

STD800.600



Характеристики

|                          |   |                 |                    |
|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Обозначение:             | STD800.600---4C   | STD800.600---5C | STD800.600---50CS* |
| Размер:                  | 800 x 600 мм  |                 |                    |
| Материал:                | матовая   |                 |                    |
| Ширина тумбы:            | 800 мм  |                 |                    |
| Глубина чаши:            | 140 мм  | 150 мм          | 150 мм             |
| Расположение чаши:       | левая, правая   |                 |                    |
| Перелив:                 | без перелива  |                 |                    |
| Выпуск:                  | 1 1/2"  |                 |                    |
| Толщина металла:         | 0,4 мм  | 0,5 мм          | 0,5 мм             |
| Арматура:                | СКМ   |                 |                    |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370 корзина моечная<br>SB370T корзина моечная по тарелки<br>801, 808 дозатор для моющего средства<br>КНМ комплект крепежей к накладным мойкам<br>КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам<br>в блистерной упаковке |                 |                    |

\*Особенности: угол заварен



STD – матовая







**Характеристики**

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| Обозначение:             | STM800.600 20--5C  | STM800.600 20--6C |
| Размер:                  | 800 x 600 мм   |                   |
| Материал:                | матовая  |                   |
| Ширина тумбы:            | 800 мм   |                   |
| Глубина чаши:            | 150 мм   |                   |
| Расположение чаши:       | две равноценные чаши   |                   |
| Перелив:                 | без перелива   |                   |
| Выпуск:                  | 1 ½"   |                   |
| Толщина металла:         | 0,5 мм   | 0,6 мм            |
| Арматура:                | ДСКМП  |                   |
| Аксессуары (стр. 67–68): | SB370 корзина моечная<br>SB370T корзина моечная по тарелки<br>801,808 дозатор для моющего средства<br>КНМ комплект крепежей к накладным мойкам<br>КНМБ комплект крепежей к накладным мойкам<br>в блистерной упаковке |                   |



STM – матовая





## СЕРИЯ МОДЕРН

Модерн – новый шик.

Холодный металл в сочетании со строгой геометрией – таким дизайном отличается профессиональное ресторанное оборудование. Переняв богатый опыт мастеров высокой кухни предлагаем оформить кухню в этом ключе! Серия Модерн придется по вкусу поклонникам стилей hi-tech и минимализм. Глянцевая полированная сталь также отлично гармонирует с отделкой из натурального камня, цветного пластика и дерева. В серию Модерн входят мойки эксклюзивного дизайна.

### МОДЕРН

МОР446


#### Характеристики

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Обозначение:     | МОР446 -GT8P                     |
| Диаметр:         | 446 мм                           |
| Материал:        | полированная                     |
| Ширина тумбы:    | 450 мм                           |
| Глубина чаши:    | 203 мм                           |
| Перелив:         | в чаше                           |
| Выпуск:          | 3 1/2"                           |
| Толщина металла: | 0,8 мм                           |
| Особенности:     | установка на (под) столешницу    |
| Арматура:        | СКБП                             |
| Вид упаковки:    | индивидуальная картонная коробка |

Стандартная комплектация: комплект крепежей для установки на (под) столешницу, уплотнительная лента



МОР – полированная




## МОДЕРН

## MOP180.340

## Характеристики

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Обозначение:     | MOP180.340 -G-8K         |
| Размер:          | 205 x 345 мм             |
| Материал:        | полированная             |
| Ширина тумбы:    | 250 мм                   |
| Глубина чаши:    | 130 мм                   |
| Перелив:         | без перелива             |
| Выпуск:          | 3 1/2"                   |
| Толщина металла: | 0,8 мм                   |
| Особенности:     | установка под столешницу |
| Арматура:        | ВБ                       |
| Вид упаковки:    | в картоне                |

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



MOP – полированная


## МОДЕРН

## MOP206.400

## Характеристики

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Обозначение:     | MOP206.400 -G-10K        |
| Размер:          | 240 x 430 мм             |
| Материал:        | полированная             |
| Ширина тумбы:    | 250 мм                   |
| Глубина чаши:    | 178 мм                   |
| Перелив:         | без перелива             |
| Выпуск:          | 3 1/2"                   |
| Толщина металла: | 1,0 мм                   |
| Особенности:     | установка под столешницу |
| Арматура:        | ВБ                       |
| Вид упаковки:    | в картоне                |

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



MOP – полированная


**Характеристики**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Обозначение:     | МОР401.456 -GT10P                |
| Размер:          | 401 x 456 мм                     |
| Материал:        | полированная                     |
| Ширина тумбы:    | 450 мм                           |
| Глубина чаши:    | 228 мм                           |
| Перелив:         | в чаше                           |
| Выпуск:          | 3 1/2"                           |
| Толщина металла: | 1,0 мм                           |
| Особенности:     | установка на (под) столешницу    |
| Арматура:        | СКБП                             |
| Вид упаковки:    | индивидуальная картонная коробка |

Стандартная комплектация: комплект крепежей для установки на (под) столешницу, уплотнительная лента



МОР – полированная


**Характеристики**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Обозначение:     | МОР420.340 -GT8P                 |
| Размер:          | 445 x 365 мм                     |
| Материал:        | полированная                     |
| Ширина тумбы:    | 500 мм                           |
| Глубина чаши:    | 170 мм                           |
| Перелив:         | в чаше                           |
| Выпуск:          | 3 1/2"                           |
| Толщина металла: | 0,8 мм                           |
| Арматура:        | СКБП                             |
| Вид упаковки:    | индивидуальная картонная коробка |

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



МОР – полированная



МОДЕРН

МОР432.526


Характеристики

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Обозначение:     | МОР432.526 -GT10P                |
| Размер:          | 432 x 526 мм                     |
| Материал:        | полированная                     |
| Ширина тумбы:    | 450 мм                           |
| Глубина чаши:    | 228 мм                           |
| Перелив:         | в чаше                           |
| Выпуск:          | 3 1/2"                           |
| Толщина металла: | 1,0 мм                           |
| Особенности:     | установка на (под) столешницу    |
| Арматура:        | СКБП                             |
| Вид упаковки:    | индивидуальная картонная коробка |

Стандартная комплектация: комплект крепежей для установки на (под) столешницу, уплотнительная лента



МОР – полированная



МОДЕРН

МОР556.403


Характеристики

|                  |  |
|------------------|--|
| Обозначение:     | МОР556.403 -GT12P                                |
| Размер:          | 610 x 457 мм                                     |
| Материал:        | полированная                                     |
| Ширина тумбы:    | 800 мм   |
| Глубина чаши:    | 254 мм   |
| Перелив:         | в чаше   |
| Выпуск:          | 3 1/2"   |
| Толщина металла: | 1,2 мм   |
| Особенности:     | установка вровень со столешницей, под столешницу |
| Арматура:        | СКБП   |
| Вид упаковки:    | индивидуальная картонная коробка                 |

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



МОР – полированная






**Характеристики**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Обозначение:     | MOP581.522 -GT10P                |
| Размер:          | 581 x 522 мм                     |
| Материал:        | полированная                     |
| Ширина тумбы:    | 600 мм                           |
| Глубина чаши:    | 228 мм                           |
| Перелив:         | в чаше                           |
| Выпуск:          | 3 ½"                             |
| Толщина металла: | 1,0 мм                           |
| Арматура:        | СКБП                             |
| Вид упаковки:    | индивидуальная картонная коробка |

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу




MOP – полированная

**Характеристики**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Обозначение:       | MOP669.517 15GT10P               |
| Размер:            | 668 x 520 мм                     |
| Материал:          | полированная                     |
| Ширина тумбы:      | 700 мм                           |
| Глубина чаши:      | 228/178 мм                       |
| Расположение чаши: | левая, правая                    |
| Перелив:           | в чаше                           |
| Выпуск:            | 3 ½"                             |
| Толщина металла:   | 1,0 мм                           |
| Арматура:          | ДСКБП                            |
| Вид упаковки:      | индивидуальная картонная коробка |

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



MOP – полированная


**Характеристики**

|                  |  |
|------------------|--|
| Обозначение:     | МОР770.450 20GT10P                               |
| Размер:          | 770 x 450 мм                                     |
| Материал:        | полированная                                     |
| Ширина тумбы:    | 800 мм   |
| Глубина чаш:     | 203/203 мм                                       |
| Перелив:         | в чаше   |
| Выпуск:          | 3 1/2"   |
| Толщина металла: | 1,0 мм   |
| Особенности:     | установка вровень со столешницей, под столешницу |
| Арматура:        | ДСКБП  |
| Вид упаковки:    | индивидуальная картонная коробка                 |

Стандартная комплектация: крепежи под столешницу



МОР – полированная





# UKINOX


Мойки ГРАНИТ UKINOX производят из высококачественного композитного материала, 80% которого составляет кварцевый песок. В сочетании с полиэфирной смолой получается высокопрочный материал, по прочности превосходящий гранит. В коллекции представлены самые стильные модели и цвета. Мойки неприхотливы в эксплуатации, устойчивы к образованию пятен, выдерживают резкие перепады температур и обладают высокой прочностью.

Мойки произведены в России и составляют конкуренцию европейским аналогам.


- Вместительные и глубокие чаши
- Большой выпуск 3 1/2"
- Перелив в чаше или крыле
- Возможность установить дополнительные аксессуары на мойку
- Легкость в уходе и долговечность.



### ■ Цвета моек и смесителей ГРАНИТ UKINOX




07 / Белый




08 / Лён




10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок




93 / Шоколад

### Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Дон           |
| Размер:            | Ø510 мм       |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 450 мм        |
| Глубина чаши:      | 200 мм        |
| Расположение чаши: | по центру     |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик (крепежи не предусмотрены)



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок




93 / Шоколад

### Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Истра         |
| Размер:            | 615 x 495 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 450 мм        |
| Глубина чаши:      | 205 мм        |
| Расположение чаши: | оборачиваемая |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик (крепежи не предусмотрены)



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок




93 / Шоколад

## Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Амур          |
| Размер:            | 765 x 495 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 450 мм        |
| Глубина чаши:      | 210 мм        |
| Расположение чаши: | оборачиваемая |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик (крепёжи не предусмотрены)



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок




93 / Шоколад

## Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Нева          |
| Размер:            | 460 x 505 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 450 мм        |
| Глубина чаши:      | 190 мм        |
| Расположение чаши: | по центру     |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик (крепёжи не предусмотрены)



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок




93 / Шоколад



**Характеристики**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Терек         |
| Размер:            | 675 x 495 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 450 мм        |
| Глубина чаши:      | 190 мм        |
| Расположение чаши: | оборачиваемая |
| Перелив:           | на крыле      |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик  
(крепёжи не предусмотрены)



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок




93 / Шоколад

**Характеристики**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Иртыш         |
| Размер:            | 775 x 495 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 450 мм        |
| Глубина чаши:      | 190 мм        |
| Расположение чаши: | оборачиваемая |
| Перелив:           | на крыле      |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик  
(крепёжи не предусмотрены)



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок




93 / Шоколад

## Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Енисей        |
| Размер:            | 775 x 495 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 600 мм        |
| Глубина чаш:       | 130/190 мм    |
| Расположение чаши: | оборачиваемая |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |


Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик  
(крепежи не предусмотрены)



## Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Ока           |
| Размер:            | Ø500 мм       |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 450 мм        |
| Глубина чаши:      | 205 мм        |
| Расположение чаши: | по центру     |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик  
(крепежи не предусмотрены)




## ДВИНА

### Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Двина         |
| Размер:            | 510 x 505 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 500 мм        |
| Глубина чаш:       | 190 мм        |
| Расположение чаши: | по центру     |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик (крепёжи не предусмотрены)



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок




93 / Шоколад

## ОНЕГА

### Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Онега         |
| Размер:            | 609 x 495 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 450 мм        |
| Глубина чаши:      | 210 мм        |
| Расположение чаши: | оборачиваемая |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик (крепёжи не предусмотрены)



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый



58 / Песок




93 / Шоколад

## Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Ангара        |
| Размер:            | 782 x 495 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 400 мм        |
| Глубина чаши:      | 220 мм        |
| Расположение чаши: | оборачиваемая |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик (крепёжи не предусмотрены)



07/Белый

08/Лён

10/Чёрный

47/Серый


58/Песок

93/Шоколад

## Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Обозначение:       | Вятка         |
| Размер:            | 782 x 495 мм  |
| Материал:          | ГРАНИТ UKINOX |
| Ширина тумбы:      | 600 мм        |
| Глубина чаши:      | 200/150 мм    |
| Расположение чаши: | оборачиваемая |
| Перелив:           | в чаше        |
| Выпуск:            | 3 1/2"        |

Стандартная комплектация: сливная арматура, силиконовый герметик (крепёжи не предусмотрены)



07/Белый

08/Лён

10/Чёрный

47/Серый

58/Песок

93/Шоколад

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК UKINOX

### АКСЕССУАРЫ

### КОРЗИНЫ МОЕЧНЫЕ



**SB370T** корзина моечная  
прямоугольная  
L 360×W 320×H 110



**SB370** корзина моечная  
прямоугольная под тарелки  
L 350×W 320×H 110



**SB490 (SBR 350)** корзина  
моечная круглая  
L 360×W 320×H 110

### АКСЕССУАРЫ

### ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА



**801 CR** /хром  
**801 ST** /матовый



**808 CR** /хром



**800 SS** /нержавеющая сталь  
(в блистерной упаковке)

### АКСЕССУАРЫ

### ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ



**BR36** доска разделочная  
(для моек FA 577, FA 747, FA 760),  
дерево



**BR37** доска разделочная  
(для мойки FA 490), дерево



**BR39** доска разделочная  
(для моек FA 770, FA 510), дерево



**B35.40** доска разделочная  
26×42,5 см  
(для моек CO, GA), дерево



**B41.41** доска разделочная  
27×43,5 см  
(для моек серии GR), дерево



**C16.30** коландер  
(для 1,5-чашевой мойки GA 628  
и серии CO), пластмасса




**C17.32** коландер  
(для 1,5-чашевой мойки GR 860),  
пластмасса



**КНМ** комплект крепежей  
к накладным мойкам



**КНМБ** комплект крепежей  
к накладным мойкам  
(в блистерной упаковке)



**CP-6 UM** Клипсы для крепления  
моек под столешницу  
(комплект 6 шт)



**CP-6-S** Набор для монтажа  
моек из нержавеющей стали:  
комплект крепежей (6 шт.),  
уплотнительная лента



**CP-8-S** Набор для монтажа  
моек из нержавеющей стали:  
комплект крепежей (8 шт.),  
уплотнительная лента



**CP-10-S** Набор для монтажа  
моек из нержавеющей стали:  
комплект крепежей (10 шт.),  
уплотнительная лента



### Основные характеристики смесителей UKINOX:

- современный дизайн
- 5 видов поверхностей
- устанавливаются в стандартное отверстие  $\varnothing 35$  мм
- керамический картридж
- стабилизирующая пластина
- переключение душ-струя одним нажатием кнопки
- высокий и низкий поворотный излив







41109 | стр. 73



42116 | стр. 73



1392 | стр. 74  
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды



UM2191 | стр. 74  
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды



7006 | стр. 75



1391 | стр. 75  
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды



1301 | стр. 76



1302 | стр. 76



2302 | стр. 76



2303 | стр. 77



2304 | стр. 77



42102 | стр. 77



41116 | стр. 78



41118 | стр. 78



41217 | стр. 78



42116 | стр. 79



7003 | стр. 79



2102 | стр. 79



2103 | стр. 80



2201 | стр. 80



2191 | стр. 80  
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды



2193 | стр. 81  
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды



1392 | стр. 81  
2-х канальный с отдельным каналом для чистой воды



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый




58 / Песок



93 / Шоколад

### Характеристики

Компактный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом. Подходит для всех моделей кухонных моек из композитных материалов.



07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый




58 / Песок



93 / Шоколад

### Характеристики

Удобный современный смеситель с высоким закругленным изливом и одним рычагом управления. Прекрасно смотрится в любом интерьере. Оснащен керамическим картриджем и аэратором.



**СМЕСИТЕЛЬ****UM1392\***

07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый




58 / Песок



93 / Шоколад

**Характеристики**

Современный однорычажный кухонный смеситель с отдельным каналом для подключения к системе фильтрации воды. При использовании этого смесителя отпадает необходимость вырезать в кухонной мойке или столешнице дополнительное отверстие для установки крана для питьевой воды. Управление каналом для фильтрованной воды осуществляется при помощи отдельного рычага, расположенного под изливом.

**СМЕСИТЕЛЬ****UM2191\***

07 / Белый



08 / Лён



10 / Чёрный



47 / Серый




58 / Песок



93 / Шоколад

**Характеристики**

Комбинированный смеситель для использования на кухнях, оснащенных проточной системой очистки воды. Он экономит место на мойке, поскольку совмещает в себе функции смесителя и крана для фильтрованной воды. Также подходит для моек, на которых не предусмотрена установка дополнительных врезных аксессуаров.



\* Смеситель с отдельным каналом для фильтра чистой воды


**UK INOX**

ВПИШЕМСЯ В ЛЮБУЮ КУХНЮ

### Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и боковым рычагом

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь, гранит UKINOX



7006 CR



07 / Белый



08 / Лён



7006 SS



10 / Чёрный



47 / Серый



7006 STCR



58 / Песок




93 / Шоколад

### Характеристики

Смеситель кухонный однорычажный с низким поворотным изливом и двумя каналами. Второй канал предназначен для подачи фильтрованной питьевой воды. Управление вторым каналом осуществляется с помощью отдельного рычага.

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь, бронза, гранит UKINOX



UM1391 CR



07 / Белый



08 / Лён



UM1391 SS



10 / Чёрный



47 / Серый



UM1391 STCR



58 / Песок



93 / Шоколад



UM1391 BR

**СМЕСИТЕЛЬ****UM1301 CR****UM1301 STCR**

UM1301 CR




UM1301 STCR

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом.

Отделка поверхности: хром, матовый хром

**СМЕСИТЕЛЬ****UM1302 CR**


UM1302 CR

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом.

Универсальная модель для небольших моек.

Отделка поверхности: хром

**СМЕСИТЕЛЬ****UM2302 CR****UM2302 STCR**

UM2302 CR




UM2302 STCR

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Отделка поверхности: хром, матовый хром



**СМЕСИТЕЛЬ**

UM2303 CR

UM2303 STCR



UM2303 CR




UM2303 STCR

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Отделка поверхности: хром, матовый хром

**СМЕСИТЕЛЬ**

UM2304 CR




UM2304 CR

**Характеристики**

Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом.

Отделка поверхности - хром

**СМЕСИТЕЛЬ**

42102 CR

42102 STCR

42102 SS



42102 CR



42102 STCR




42102 SS

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь



**СМЕСИТЕЛЬ****41116 CR 41116 STCR**

41116 CR




41116 STCR

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и боковым рычагом

Отделка поверхности: хром, матовый хром


**СМЕСИТЕЛЬ****41118-1 CR**

41118-1 CR

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом, выдвижным душем с переключением душ/струя и верхним рычагом

Отделка поверхности: хром

**СМЕСИТЕЛЬ****41217 CR 41217 STCR**

41217 CR




41217 STCR

**Характеристики**

Двухвентильный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом

Отделка поверхности: хром, матовый хром





**СМЕСИТЕЛЬ****42116 CR 42116 STCR 42116 SS**

42116 CR



42116 STCR




42116 SS

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и боковым рычагом.

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь

**СМЕСИТЕЛЬ****7003 CR 7003 STCR 7003 SS**

7003 CR



7003 STCR




7003 SS

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с низким поворотным изливом

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь


**СМЕСИТЕЛЬ****UM2102 SS**

UM2102 SS

**Характеристики**

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Отделка поверхности: нержавеющая сталь.



## СМЕСИТЕЛЬ

UM2103 BR




UM2103 BR

### Характеристики

Однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом, выполненный в винтажном стиле с покрытием под бронзу.

Отделка поверхности: бронза



## СМЕСИТЕЛЬ

UM2201 BR




UM2201 BR

### Характеристики

Двухвентильный смеситель с высоким поворотным изливом, с покрытием под бронзу. Стиль Ретро

Отделка поверхности: бронза



## СМЕСИТЕЛЬ

UM2191 CR

UM2191 STCR

UM2191 SS

UM2191 BR



UM2191 CR



UM2191 STCR



UM2191 SS




UM2191 BR

### Характеристики

Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом и двумя каналами. Второй канал предназначен для подачи фильтрованной питьевой воды. Управление вторым каналом осуществляется с помощью отдельного рычага. Подключение к фильтру осуществляется при помощи гибкой подводки и специального переходника.

Отделка поверхности: хром, матовый хром, нержавеющая сталь, бронза






UM1393 BR

### Характеристики

Комбинированный смеситель с отделкой под бронзу для использования на кухнях, оснащенных проточной системой очистки воды. Выполняет в себе функции смесителя и крана для фильтрованной воды. Переключение происходит с помощью отдельного рычага.

Отделка поверхности: бронза



UM1391 CR



UM1391 SS




UM1391 BR

### Характеристики

Однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и двумя каналами. Второй канал предназначен для подачи фильтрованной питьевой воды. Управление вторым каналом осуществляется при помощи отдельного рычага. Подключение к фильтру осуществляется при помощи гибкой подводки и специального переходника.

Отделка поверхности: хром, нержавеющая сталь, бронза



## DBR-8S


### Характеристики

Встроенные мусорные ведра 8 л в распашной шкаф шириной от 350 мм.

Ведро открывается синхронно с фасадом.

Не нужно прикасаться к ведру, для того чтобы положить в него мусор.


- При закрывании дверцы, ведро возвращается в нишу, крышка плотно прикрывает его.
- Внутреннее ведро с ручкой легко вынимается. Его можно использовать при уборке.
- Система крепится только на одну из боковин, поэтому оставшееся в шкафу пространство можно использовать под системы хранения.
- Очень лёгкий и быстрый монтаж на левую или правую боковую стенку. Рычаг синхронизации открывания монтируется на внутреннюю поверхность двери.
- Ведро подходит по высоте для монтажа в шкаф под мойку.





## Условные обозначения

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Размер                        |
|  | Встраиваемая вытяжка          |
|  | Угольный фильтр               |
|  | Алюминиевый фильтр            |
|  | Кнопочное управление          |
|  | Освещение – лампы накаливания |
|  | Количество моторов            |
|  | Скорость «Турбо»              |

**Общие характеристики**

|  |
|--|
| Ширина: 50 см  |
| Тип вытяжки: встраиваемая в шкаф                     |
| Режимы работы: отвод/рециркуляция                    |
| Количество скоростей: 2                              |
| Производительность: 320 м³/ч                         |
| Управление: кнопочное                                |
| Количество двигателей и мощность: 1 x 110 Вт         |
| Освещение: 2 лампы накаливания x 28 Вт               |
| Жироулавливающие фильтры: 2 алюминиевых, легкоъемных |
| Максимальный уровень шума: 51 Дб                     |

**Материал/Цвет:**

HD 1100: белый

**Комплектация:**



|   |
|---|
| Диаметр воздуховода: 120 мм   |
| Комплект крепежей   |
| Комплект угольных фильтров для режима рециркуляции (приобретается отдельно) |

**Размеры (ШхГхВ), мм:**

|                           |
|---------------------------|
| Вытяжки: 500 x 310 x 175  |
| Встройки: 468 x 280 x 135 |

**Артикулы**

HD 1100

**Общие характеристики**

|  |
|--|
| Ширина: 50 см  |
| Тип вытяжки: встраиваемая в шкаф                     |
| Режимы работы: отвод/рециркуляция                    |
| Количество скоростей: 2                              |
| Производительность: 550 м³/ч                         |
| Управление: кнопочное                                |
| Количество двигателей и мощность: 2 x 90 Вт          |
| Освещение: 2 лампы накаливания x 28 Вт               |
| Жироулавливающие фильтры: 2 алюминиевых, легкоъемных |
| Максимальный уровень шума: 51 Дб                     |

**Материал/Цвет:**

|  |
|--|
| HD 1200: белый   |
| HD 1202: корпус: серый,<br>лицевая панель: нержавеющая сталь |
| HD 1230: нержавеющая сталь                                   |

**Комплектация:**

|   |
|---|
| Диаметр воздуховода: 120 мм   |
| Комплект крепежей   |
| Комплект угольных фильтров для режима рециркуляции (приобретается отдельно) |

**Размеры (ШхГхВ), мм:**

|                           |
|---------------------------|
| Вытяжки: 500 x 310 x 175  |
| Встройки: 468 x 280 x 135 |

**Артикулы**


HD 1200



HD 1202



HD 1230



## ВЫТЯЖКА

HD1209

HD1213

HD1221

HD1223



### Общие характеристики

Ширина: 60 см

Тип вытяжки: встраиваемая в шкаф

Режимы работы: отвод/рециркуляция

Количество скоростей: 2 + режим турбо

Производительность: 550 м³/ч

Управление: кнопочное

Количество двигателей и мощность: 2 x 90 Вт

Освещение: 2 лампы накаливания x 28 Вт

Жироулавливающие фильтры: 2 алюминиевых, легкоъемных

Максимальный уровень шума: 51 Дб

### Материал/Цвет:

HD 1209 – белый

HD 1213 – коричневый

HD 1221 – корпус: серый, лицевая панель: нержавеющая сталь

HD 1223 – нержавеющая сталь

### Комплектация:

Диаметр воздуховода: 120 мм

Комплект крепежей

Комплект угольных фильтров для режима рециркуляции (приобретается отдельно)

### Размеры (ШхГхВ), мм:

Вытяжки: 600 x 310 x 175

Встройки: 568 x 280 x 135



### Артикулы




HD 1209




HD 1221



HD 1213



HD 1223



## ВЫТЯЖКА

HD1300



### Общие характеристики

Ширина: 60 см

Тип вытяжки: встраиваемая в шкаф

Режимы работы: отвод/рециркуляция

Количество скоростей: 2 + режим турбо

Производительность: 550 м³/ч

Управление: кнопочное

Количество двигателей и мощность: 2 x 90 Вт

Освещение: 2 лампы накаливания x 28 Вт

Жироулавливающие фильтры: 2 алюминиевых, легкоъемных

Максимальный уровень шума: 51 Дб

### Материал/Цвет:

HD1300 - нержавеющая сталь/черное стекло

### Комплектация:

Диаметр воздуховода: 120 мм

Комплект крепежей

Комплект угольных фильтров для режима рециркуляции (приобретается отдельно)

### Размеры (ШхГхВ), мм:


Вытяжки: 600 x 310 x 172



### Артикулы




HD 1300












- ① Т 10 – Заглушка для рейлингов обычная (пара)
- ② D 20 – Крючки простые
- ③ D 40 – Крючки двойные
- ④ М 211 А – Крючки
- ⑤ С 90 – Уголок 90°
- ⑥ ST 777 CR, ST 777 В – Крепеж для рейлингов (пара)
- ⑦ Трубка нержавеющей сталь  $\varnothing 16$  мм (длина 600–1200 мм)  
Р 600 / Р 800 / Р 1000 / Р 1200



М – Хром

**M005**

Планка с крючками,  
монтируемая под шкаф  
L 380 × W 90 × H 45

**M101**

Полка для фужеров  
L 245 × W 175 × H 85

**M112**

Полка для стаканов  
L 245 × W 100 × H 340

**M114**

Держатель  
для четырех крышек  
L 210 × W 105 × H 360

**M115**

Полка для тарелок  
навесная  
L 330 × W 170 × H 270

**M116**

Полка под разделочные  
доски  
L 410 × W 260 × H 360

**M201A**

Угловая одноярусная  
полка малая  
L 250 × W 230 × H 230

**M206D**

Полка под ножи  
и разделочные доски  
L 360 × W 155 × H 260

**M216G**

Полка одноярусная  
для специй  
L 330 × W 145 × H 275

**M216H**

Полка одноярусная  
для специй  
L 290 × W 330 × H 230

**S228BF**

Полка для стаканов  
и тарелок  
L 470 × W 250 × H 300

**M302B**

Полка под разделочные  
доски навесная  
L 250 × W 175 × H 390





М – Хром

**M323**

Полка одноярусная +  
под бумажные полотенца  
L 330 × W 195 × H 310

**M324**

Полка двухъярусная  
для специй  
L 330 × W 115 × H 370

**M325**

Полка двухъярусная  
для специй  
L 330 × W 195 × H 370

**M326**

Полка двухъярусная  
малая  
L 280 × W 185 × H 370

**M328**

Полка большая для стаканов  
и тарелок с поддоном  
L 640 × W 280 × H 300

**M431**

Стакан под ложки  
навесной  
L 110 × W 155 × H 240

**M432**

Полка навесная  
с одним стаканом  
L 170 × W 170 × H 280

**M433**

Полка навесная  
с двумя стаканами  
L 330 × W 170 × H 280

**M434**

Полка навесная  
с тремя стаканами  
L 330 × W 120 × H 280

**M542**

Полка одноярусная +  
под полотенца  
L 450 × W 185 × H 330

**M544**

Полка для бумажных полотенец  
L 260 × W 160 × H 240

**M545**

Полка одноярусная +  
под бумажные полотенца  
L 400 × W 215 × H 335



М – Хром

**M547**

Угловая одноярусная  
полка  
L 355 × W 320 × H 280

**M548**

Угловая двухъярусная  
полка малая  
L 265 × W 235 × H 440

**M549**


Угловая двухъярусная  
полка настольная  
L 340 × W 315 × H 440

**M550**

Полка одноярусная  
малая для специй  
L 220 × W 145 × H 250

**M551**

Полка для миксера  
L 300 × W 145 × H 250

**M555**

Банки для специй  
(комплект 5 банок)  
W 40 × H 140

**M761**

Полка трехъярусная  
для фольги  
L 350 × W 150 × H 380

**M764**

Полка двухъярусная  
для специй  
L 345 × W 95 × H 370

**M765**

Полка двухъярусная  
для специй  
L 450 × W 180 × H 370

**S2001**

Полка двухъярусная  
для стаканов и тарелок  
L 340 × W 270 × H 480

**M871**

Сушка для тарелок настольная  
L 305 × W 200 × H 80

**M874**

Подставка для тарелок  
и ложек настольная  
L 445 × W 250 × H 145




М – Хром

S – Нержавеющая  
сталь**MG881**Подставка под горячее  
Ø 205 × H 70**M240C**Корзина для фруктов  
L 300 × W 215 × H 110**S240X**Корзина для фруктов  
L 305 × W 230 × H 175**M600 M800**Арматура для сушки в шкаф  
на 60 см, на 80 см**M500A M600A M800A**Арматура для сушки в шкаф  
на 50 см, 60 см, 80 см**M652**Подставка для ложек  
настольная  
L 115 × W 115 × H 185



## БРОНЗОВЫЕ РЕЙЛИНГИ UKINOX





- ① BT10 – Заглушка для рейлингов обычная (пара)
- ② BD 20 – Крючки простые
- ③ BD 40 – Крючки двойные
- ④ BC 90 – Уголок 90°
- ⑤ ST 777B – Крепеж для рейлингов (пара)
- ⑥ Трубка бронза Ø16 мм (длина 600–1000 мм)  
BP600 / BP800 / BP1000




В – Бронза

**B005**

Планка с крючками,  
монтируемая под шкаф  
L 380 × W 90 × H 45

**B101**

Полка для фужеров  
L 245 × W 175 × H 85

**B112**

Полка для стаканов  
L 245 × W 100 × H 340

**B114**


Держатель  
для четырех крышек  
L 210 × W 105 × H 360

**B115**

Полка для тарелок  
навесная  
L 330 × W 170 × H 270

**B116**

Полка под разделочные  
доски  
L 410 × W 260 × H 360

**B201A**

Угловая одноярусная  
полка малая  
L 250 × W 230 × H 230

**B206D**


Полка под ножи  
и разделочные доски  
L 360 × W 155 × H 260

**B216G**

Полка одноярусная  
для специй  
L 330 × W 145 × H 275

**B216H**

Полка одноярусная  
для специй  
L 290 × W 330 × H 230

**B228BF**

Полка для стаканов  
и тарелок  
L 470 × W 250 × H 300

**B302B**

Полка под разделочные  
доски навесная  
L 250 × W 175 × H 390





В – Бронза

**B323**


Полка одноярусная +  
под бумажные полотенца  
L 330×W 195×H 310

**B324**


Полка двухъярусная  
для специй  
L 330×W 115×H 370

**B325**


Полка двухъярусная  
для специй  
L 330×W 195×H 370

**B431**


Стакан под ложки  
навесной  
L 110×W 155×H 240

**B432**

Полка навесная  
с одним стаканом  
L 170×W 170×H 280

**B433**

Полка навесная  
с двумя стаканами  
L 330×W 170×H 280

**B434**

Полка навесная  
с тремя стаканами  
L 330×W 120×H 280

**B542**

Полка одноярусная +  
под полотенца  
L 450×W 185×H 330

**B544**

Полка для бумажных полотенец  
L 260×W 160×H 240

**B545**

Полка одноярусная +  
под бумажные полотенца  
L 400×W 215×H 335

**B547**


Угловая одноярусная  
полка  
L 355×W 320×H 280

**B548**

Угловая двухъярусная  
полка малая  
L 265×W 235×H 440



В – Бронза

**B550**


Полка одноярусная  
малая для специй  
L 220 × W 145 × H 250

**B551**


Полка для миксера  
L 300 × W 145 × H  
250

**B555**

Банки для специй  
(комплект 5 банок)  
W 40 × H 140

**B761**

Полка трехъярусная  
для фольги  
L 350 × W 150 × H 380

**B764**

Полка двухъярусная  
для специй  
L 345 × W 95 × H 370

**B765**

Полка двухъярусная  
для специй  
L 450 × W 180 × H 370

**B240X**

Корзина для фруктов  
L 305 × W 230 × H 175

**B871**

Сушка для тарелок настольная  
L 305 × W 200 × H 80

**B874**


Подставка для тарелок  
и ложек настольная  
L 445 × W 250 × H 145

**B652**

Подставка для ложек настольная  
L 115 × W 115 × H 185

**BG881**

Подставка под горячее  
D 205 × H 70



## АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК UKINOX



### Выпуск малый

Артикул: BM

Размер сливного отверстия: 1 1/2"



### Выпуск малый без перелива в комплекте с сифоном

Артикул: СКМ

Размер сливного отверстия: 1 1/2"



### Выпуск малый в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: СКМГ

Размер сливного отверстия: 1 1/2"



### Выпуск малый с переливом в комплекте с сифоном

Артикул: СКМП

Размер сливного отверстия: 1 1/2"



### Выпуск большой с переливом

Артикул: ВБП

Размер сливного отверстия: 3 1/2"

Аналог: S601



### Выпуск большой с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: S701 R

Размер сливного отверстия: 3 1/2"


Аналог: СКБП



### Выпуск большой с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: S701


Размер сливного отверстия: 3 1/2"



### Выпуск большой с переливом в комплекте с сифоном

Артикул: S710

Размер сливного отверстия: 3 1/2"



### Комплект фурнитуры для выпуска большого

Артикул: SB 101

Цвет: бронза



## АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК UKINOX




### Выпуск большой с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: S905

Размер сливного отверстия: 3 1/2"

Главное преимущество комплекта – особая конструкция выпуска (отвод, позволяющий расположить сифон непосредственно у стены, а не под мойкой). Благодаря такому расположению сифона, под мойкой остаётся значительно больше места, что позволяет размещать в тумбе под мойкой высокие вёдра и большие контейнеры для отходов. Важное достоинство – конструктивно удобный S-образный сифон.

## АРМАТУРА ДЛЯ ДВУХЧАШЕВЫХ МОЕК UKINOX



### Выпуск малый двойной с переливом в комплекте с сифоном

Артикул: ДСКМП

Размер сливного отверстия: 1/2"



### Выпуск большой двойной с переливом в комплекте с сифоном

Артикул: ДСКБП

Размер сливного отверстия: 3 1/2"




### Выпуск большой двойной с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: ДСКБПГ

Размер сливного отверстия: 3 1/2"


Аналог: S805



### Выпуск большой двойной с переливом в комплекте с сифоном и гофросифоном

Артикул: S801

Размер сливного отверстия: 3 1/2"



### Выпуск большой двойной с переливом в комплекте с сифоном

Артикул: S810

Размер сливного отверстия: 3 1/2"



### Сифон бутылочный

Артикул: В

Размер отвода: 40 мм



### Гофроотвод 40 мм (в отдельной упаковке)

Артикул: S405



### Выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном и гофроотводом 40 мм для двухчашевых моек (в отдельной упаковке)


Артикул: S805



### Выпуск 3 1/2" в комплекте с сифоном и гофроотводом 40 мм для моек с одной чашей (в отдельной упаковке). Конструкция сифона позволяет оставить под мойкой больше свободного места.

Артикул: S905

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАКЛАДНЫХ МОЕК UKINOX



Для установки накладной мойки используйте комплекты крепежей для накладных моек UKINOX КНМ или КНМБ (поставляются отдельно от мойки):

1. Вверните, не затягивая, 4 самореза по краям тумбы с внутренней стороны боковых стенок, отступив 1 см сверху и не доворачивая до конца на 3 мм (рис. 1).
2. Положите мойку на тумбу (рис. 2).
3. Наденьте на саморезы 4 прижима и движением прижимов по саморезам, вдоль наклонного паза, зафиксируйте мойку на подстолье (рис. 3).
4. Установить смеситель на мойку. В случае отсутствия отверстия в мойке для установки смесителя, сделайте отверстие при помощи пробойника для отверстий  $\varnothing 35$  мм.
5. Установить выпуск, перелив и сифон в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией.

**ВНИМАНИЕ:** При монтаже мойки остерегайтесь острых кромок.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX









Инструкция описывает способ установки врезной нержавеющей мойки в столешницу.

**ВНИМАНИЕ: Монтаж врезной мойки должен производиться ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ!**

1. Вырезать отверстие в столешнице по картонному шаблону, который находится на картонной упаковке мойки.
2. При отсутствии шаблона, разместить мойку чашей вверх на предполагаемом месте установки и обвести ее по контуру (рис. 1).
3. Нарисовать линию выреза, отступив 15 мм внутрь от контура мойки (рис. 2).
4. Выпилить отверстие в столешнице по линии выреза с помощью лобзика (рис. 3).
5. Очистить края выреза и для создания водонепроницаемого слоя обработать торец отверстия бесцветным силиконовым герметиком (рис. 4).
6. Наклеить уплотнительную ленту на мойку и установить крепежи, отогнув их к чаше (рис. 5).
7. Установить мойку в столешницу (рис. 6), отогнуть крепежи в рабочее положение и, завинчивая поочередно саморезы в крепежах (рис. 7), зафиксировать мойку.
8. Установить смеситель на мойку (рис. 8) в соответствии с инструкцией по установке смесителя.
9. Установить выпуск, перелив и сифон в соответствии с инструкцией по установке сливной арматуры.

**ВНИМАНИЕ:** При монтаже остерегайтесь острых кромок. Избегайте чрезмерного закручивания саморезов. Категорически запрещается использовать при закручивании саморезов крепежей электро- и пневмошурупверты.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ МОЕК UKINOX



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОЕК ПОД СТОЛЕШНИЦУ


Инструкция описывает способ установки нержавеющей мойки под столешницу из искусственного камня.

**ВНИМАНИЕ:** Монтаж мойки под столешницу должен производиться **ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ!**


1. Выберите вариант установки мойки А или В. Используя картонный шаблон (рис. 2, входит в комплект), изготовьте шаблон для установки мойки.
2. Смонтируйте изготовленный шаблон в предполагаемом месте установки мойки, учитывая при этом, что расстояние до передней кромки столешницы должно составлять не менее 45 мм!
3. Сделайте отверстия в углах намеченного, предполагаемого выреза под мойку. Углы выреза должны иметь закругление с внутренним радиусом не менее 10 мм! (Рис. 4.)
4. Используя ручной фрезер с верхним расположением шпинделя и копировальное кольцо (рис. 5), в три приема произведите вырез отверстия для установки мойки с обеих сторон столешницы. Не рекомендуется использование таких инструментов как ножовка, электропила или лобзик, которые оставляют пропил с неровными краями, что может вызвать образование микротрещин в материале. Края отверстия закруглите с помощью 3- или 5-миллиметровой радиусной фрезы и отшлифуйте вырез.
5. На обратной стороне столешницы отметьте места для установки латунных втулок, равномерно распределив крепежи из комплекта по периметру выреза в столешнице (рис. 1). Отверстия следует располагать на ориентировочном расстоянии 50 мм от края выреза. Просверлите отверстия  $\varnothing 6,35$  мм в намеченных местах.
6. Вставьте латунные втулки в просверленные отверстия, прорежами внутрь. Наживите крепежи (рис. 3) на латунные втулки и отведите их в противоположную сторону от вырезанного отверстия. Протрите кромку мойки и обратную сторону столешницы вокруг вырезанного отверстия спиртом или другим обезжиривающим средством. Нанесите тонкий слой бесцветного герметика на кромку мойки с лицевой стороны. Установите мойку на столешницу, закрепив ее крепежами (рис. 6).
7. Установите выпуск, перелив и сифон согласно инструкции, прилагаемой к ним.
8. Просверлите отверстие под смеситель в столешнице с таким расчетом, чтобы не задеть кромку мойки, и установите смеситель согласно инструкции. Внимание! Пользоваться мойкой можно только после полного высыхания герметика.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОЕК ПОД СТОЛЕШНИЦУ





**А** Край кромки мойки вровень с краем выреза



**В** Край кромки мойки на 12,7 мм выступает наружу из-под края выреза



**2** Линия шаблона для варианта установки А (внутренняя)





Для установки мойки UKINOX из композитных материалов рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированного специалиста.

В случае самостоятельной установки следуйте следующим пунктам:

1. Определите расположение чаши слева или справа от крыла (если мойка оборачиваемая) и сделайте в мойке, в отмеченных Производителем местах, отверстие под смеситель алмазной коронкой 35 мм.
2. Определите место, где будет установлена мойка, чтобы пользование мойкой было удобным. Оптимальное расстояние от края стола – 5–10 см.
3. Положите мойку чашей вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице (Рис. 1) и обведите ее по контуру (Рис. 2).
4. Снимите мойку и нарисуйте линию выреза, отступив на 20 мм внутрь от линии контура (Рис. 3).
5. Просверлите с помощью дрели отверстия в углах по линии выреза (Рис. 4). Диаметр сверла должен соответствовать ширине полотна пилы.
6. Вырежете отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии выреза и соблюдая перпендикулярность среза, с помощью электролобзика (Рис. 5).
7. Если установке чаши мойки мешают какие-то фрагменты мебельного гарнитура, их необходимо аккуратно подрезать.
8. Проверьте посадку мойки в отверстие, для того, чтобы отметить те места выреза, которые нуждаются в дополнительной подгонке. Убедитесь, что мойка плотно прилегает к столешнице.
9. Тщательно очистите от опилок и пыли срез и зачистите его наждачной бумагой. Обработайте торец отверстия водонепроницаемой грунтовкой (силиконовым герметиком) (приобретается отдельно).
10. Для крепления мойки в столешнице используйте силиконовый герметик (в комплекте с мойкой). Нанесите герметик на мойку снизу равномерно по канту периметра (Рис. 6).
11. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите мойку к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под краев мойки, и дайте силикону закрепиться в течение 10–12 часов.
12. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и подсоедините ее к канализации.
13. Установите на мойку смеситель, плотно закрепив его снизу.
14. Проверьте все соединения на герметичность.
15. После установки мойку необходимо тщательно вымыть и вытереть насухо!

